

## Distributeurs multiples avec robinet pour flacons avec filetage GL 45

Capuchons

Marque : BOHLENDER




Bouchon à vis en PPS, noir, corps de distributeur en PTFE

Très bonne résistance chimique  
Thermorésistance de 20 à +110 °C  
Pour applications sous vide

Pour le retrait ou le remplissage de liquides agressifs ou purs. Pour le raccord des flexibles et tubes dans les récipients. Un robinet sur chaque col de raccordement. Aucun flexible ne peut être inséré dans les robinets. Cependant, les flexibles avec un diamètre externe de 6 mm peuvent être raccordés à la partie inférieure de l'assemblage avec un raccord ajusté de manière à ce que le contenu du fond du conteneur/récipient soit accessible.

Désignation	Filetage	Col_	Ø ext. tube	Cdt	Ref Ugap	Lien web	Ref fabricant	Ref VWR	Disponibilité
2 vannes darrêt avec orifice de 4 mm	GL 45	2 × GL 14	8 mm	1	2566635	<a href="https://www.ugap.fr/achat-public/_2566635.html">https://www.ugap.fr/achat-public/_2566635.html</a>	D616-08	201-0298	En stock chez
3 vannes darrêt avec orifice de 4 mm	GL 45	3 × GL 14	8 mm	1	2566636	<a href="https://www.ugap.fr/achat-public/_2566636.html">https://www.ugap.fr/achat-public/_2566636.html</a>	D616-16	201-0297	Délai moyen :