

Bouchons en caoutchouc

Marque : DEUTSCH NEUMAN



Bouchons coniques en caoutchouc naturel, gris, avec un orifice.

Résistance à tous les produits chimiques de laboratoire courants
Très élastiques, pour une étanchéité parfaite et une adhésion exceptionnelle
Avec orifices prépercés

Résistants à des températures comprises entre -25 °C et +70 °C (+120 °C en atmosphère humide)

Dureté (coefficients Shore A) : 40

Certifications: DIN 12871



Avec un orifice

Hauteur	Ø inférieur	Ø supérieur	Nbre de places	Ø trou	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Référence VWR
20,0 mm	10,5 mm	14,5 mm	1	3,0 mm	1	2576481	5 jours	1011110	217-9454
20,0 mm	12,5 mm	16,5 mm	1	3,0 mm	1	2576482	5 jours	1011112	217-9455
20,0 mm	14,0 mm	18,0 mm	1	3,0 mm	1	2576484	5 jours	1011114	217-9456
25,0 mm	17,0 mm	22,0 mm	1	4,0 mm	1	2576486	5 jours	1011117	217-9457
30,0 mm	18,0 mm	24,0 mm	1	4,0 mm	1	2576488	5 jours	1011118	217-9458
30,0 mm	21,0 mm	27,0 mm	1	5,0 mm	1	2576490	5 jours	1011121	217-9459
30,0 mm	23,0 mm	29,0 mm	1	5,0 mm	1	2576492	5 jours	1011123	217-9460
30,0 mm	26,0 mm	32,0 mm	1	6,0 mm	1	2576494	5 jours	1011126	217-9461
30,0 mm	29,0 mm	35,0 mm	1	6,0 mm	1	2576496	5 jours	1011129	217-9462
35,0 mm	31,0 mm	38,0 mm	1	7,0 mm	1	2576500	5 jours	1011131	217-9463

Avec deux orifices

Hauteur	Ø inférieur	Ø supérieur	Nbre de places	Ø trou	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Référence VWR
20,0 mm	14,0 mm	18,0 mm	2	3,0 mm	1	2611072	30 jours	1012114	217-0824
25,0 mm	17,0 mm	22,0 mm	2	4,0 mm	1	2611073	30 jours	1012117	217-0825
30,0 mm	18,0 mm	24,0 mm	2	4,0 mm	1	2611074	30 jours	1012118	217-0826
30,0 mm	21,0 mm	27,0 mm	2	5,0 mm	1	2611075	30 jours	1012121	217-0827
30,0 mm	23,0 mm	29,0 mm	2	5,0 mm	1	2611076	30 jours	1012123	217-9464
30,0 mm	29,0 mm	35,0 mm	2	6,0 mm	1	2576497	5 jours	1012129	217-0828