

Tuyaux caoutchouc, sous vide

Marque : DEUTSCH NEUMANN



En caoutchouc naturel, rouge

Souples, très bonne résistance à la traction
Économie

Conception à parois épaisses, adaptée pour les applications sous vide dans le laboratoire.

Résistance thermique : -10 à +50 °C

Dureté (coefficient Shore A) : 50

Ø int.	Ø ext.	Épaisseur de paroi	Longueur	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
3,00 mm	9,00 mm	3,00 mm	1 m	1	2599511	10 jours	3020309	224-0176
4,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	1 m	1	2580521	5 jours	3020412	189-9128
4,00 mm	12,00 mm	4,00 mm	25 m	1	2617873	30 jours	3020412A	228-1545
5,00 mm	13,00 mm	4,00 mm	1 m	1	2580522	5 jours	3020513	228-3897
5,00 mm	15,00 mm	5,00 mm	10 m	1	2580523	5 jours	3020515	189-9122
6,00 mm	12,00 mm	3,00 mm	25 m	1	2599512	10 jours	3020612	228-1546
6,00 mm	14,00 mm	4,00 mm	25 m	1	2617883	30 jours	3020614	228-1547
6,00 mm	16,00 mm	5,00 mm	10 m	1	2580524	5 jours	3020616	189-9123
6,00 mm	18,00 mm	6,00 mm	25 m	1	2617884	30 jours	3020618	228-1548
7,00 mm	15,00 mm	4,00 mm	1 m	1	2580525	5 jours	3020715	228-3898
7,00 mm	17,00 mm	5,00 mm	10 m	1	2580526	5 jours	3020717	189-9127
8,00 mm	16,00 mm	4,00 mm	1 m	1	2580529	5 jours	3020816A	228-1550
8,00 mm	16,00 mm	4,00 mm	25 m	1	2599513	10 jours	3020816	228-1549
8,00 mm	18,00 mm	5,00 mm	10 m	1	2580527	5 jours	3020818	189-9125
8,00 mm	18,00 mm	5,00 mm	25 m	1	2580516	5 jours	3020818A	189-9130
8,00 mm	20,00 mm	6,00 mm	25 m	1	2599514	10 jours	3020820	228-1551
8,00 mm	24,00 mm	8,00 mm	1 m	1	2580528	5 jours	3020824	228-3899
10,00 mm	16,00 mm	3,00 mm	25 m	1	2599508	10 jours	3021016	228-1552
10,00 mm	20,00 mm	5,00 mm	10 m	1	2580519	5 jours	3021020	189-9126
10,00 mm	26,00 mm	8,00 mm	1 m	1	2580520	5 jours	3021026	189-9129
10,00 mm	30,00 mm	10,00 mm	25 m	1	2617881	30 jours	3021030	228-1553
12,00 mm	22,00 mm	5,00 mm	10 m	1	2599509	10 jours	3021222	228-1375
12,00 mm	28,00 mm	8,00 mm	1 m	1	2599510	10 jours	3021228	228-1555
15,00 mm	31,00 mm	8,00 mm	25 m	1	2617882	30 jours	3021531	228-1556