

Tubing pour pompe péristaltique rotarus® Tygon® A-60-G

Marque : SCHOTT HIRSCHMANN



Résistance thermique de -60 à 135 °C
Dureté (Shore durometer A): 61

Ø ext.	Ø int.	Épaisseur de paroi	Couleur	Longueur	Désignation	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
4,8 mm	1,6 mm	1,6 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578116	5 jours	95221011	HIRS95221011
6,4 mm	3,2 mm	1,6 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578118	5 jours	95221013	HIRS95221013
8,0 mm	4,8 mm	1,6 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578119	5 jours	95221015	HIRS95221015
9,6 mm	6,4 mm	1,6 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578121	5 jours	95221016	HIRS95221016
11,2 mm	8,0 mm	1,6 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578123	5 jours	95221017	HIRS95221017
12,7 mm	9,5 mm	1,6 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578125	5 jours	95221018	HIRS95221018
14,3 mm	11,1 mm	1,6 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578117	5 jours	95221019	HIRS95221019
9,6 mm	4,8 mm	2,4 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578120	5 jours	95221035	HIRS95221035
11,2 mm	6,4 mm	2,4 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578122	5 jours	95221036	HIRS95221036
12,8 mm	8,0 mm	2,4 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578124	5 jours	95221037	HIRS95221037
14,3 mm	9,5 mm	2,4 mm	noir	15 m	Pump tubing Norprene® A-60-G	1	2578126	5 jours	95221038	HIRS95221038