

Marque : SCHOTT HIRSCHMANN



A volume fixe ou variable, autoclavables.

Molette micrométrique pour un réglage précis

Piston en céramique en oxyde d'aluminium pur et cylindre en verre DURAN® garantissant une inertie chimique et thermique

Système de recirculation pratique pour une purge rapide sans perte de réactifs

Informations de commande: Fournis avec filetage A 45 mm, trois adaptateurs (A 32, A 38, S 40), tube d'aspiration avec raccord à vis, numéro de série et certificat de qualité.

Volume fixe

Volume	Précision	Division	Répétabilité	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
10 ml	±0,6 %	-	\<0,2 %	1	2566830	5 jours	9342100	613-3237
1 ml	±0,6 %	-	\<0,2 %	1	2566829	5 jours	9312100	613-3224
25 ml	±0,6 %	-	\<0,2 %	1	2566832	5 jours	9352100	613-3244
2 ml	±0,6 %	-	\<0,2 %	1	2566831	5 jours	9322100	613-3228
50 ml	±0,6 %	-	\<0,2 %	1	2566834	5 jours	9362100	613-3254
5 ml	±0,6 %	-	\<0,2 %	1	2566833	5 jours	9332100	613-3232

Volume variable

Volume	Précision	Division	Répétabilité	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
0,2 - 1,0 ml	±0,6 %	0,05 ml	\<0,1 %	1	2566811	5 jours	9312000	613-3223
0,4 - 2,0 ml	±0,5 %	0,05 ml	\<0,1 %	1	2566812	5 jours	9322000	613-3227
1,0 - 5,0 ml	±0,5 %	0,10 ml	\<0,1 %	1	2566813	5 jours	9332000	613-3231
10,0 - 60,0 ml	±0,5 %	1,00 ml	< 0,1 %	1	2566814	5 jours	9362000	613-3253
2,0 - 10,0 ml	±0,5 %	0,25 ml	\<0,1 %	1	2566815	5 jours	9342000	613-3236
5,0 - 30,0 ml	±0,5 %	0,50 ml	\<0,1 %	1	2566816	5 jours	9352000	613-3243