

Adaptateurs, récepteur, vide, droit ou incliné

Marque : LENZ



DURAN®, verre borosilicaté 3.3

Très bonne résistance chimique

Bonne résistance thermique

Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température

Cône de rodage standard et une prise avec système anti-goutte point et connecteur de tuyaux à vide en verre. Disponibles en version droite ou à angle de 105°.

Rodage femelle	Rodage mâle	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
14/23 NS	14/23 NS	1	2568574	5 jours	05272001	201-2411
19/26 NS	19/26 NS	1	2589109	10 jours	05272002	201-0368
24/29 NS	24/29 NS	1	2589110	10 jours	05272003	201-0369
29/32 NS	29/32 NS	1	2568575	5 jours	05272004	201-2412

Inclinées

Rodage femelle	Rodage mâle	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
14/23 NS	14/23 NS	1	2568573	5 jours	05275001	201-2416
19/26 NS	19/26 NS	1	2589107	10 jours	05275002	201-0370
24/29 NS	24/29 NS	1	2589104	10 jours	05275003	201-0371
29/32 NS	29/32 NS	1	2568572	5 jours	05275004	201-2417