

Filtres-seringue, Acrodisc®, fibres de verre

Marque : PALL LIFE SCIENCES



Débit maximal avec des solutions difficiles à filtrer. Evite les colmatages, utilisable seul ou en série avec un filtre final à membrane pour l'accroissement de la vitesse d'écoulement et du volume total.

Membrane en fibres de verre borosilicaté; boîtier en PP

* avec préfiltre en fibre de verre, 40-1 µm

** en tubes AutoPack™

Les filtre-seringues Acrodisc® PSF sont certifiés Zymark et SOTAX pour l'automatisation afin de garantir un fonctionnement facile et des performances sans heurts 24 heures sur 24 sur les stations de travail automatisées.

Taille de pore	Surface de filtration	Ø	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
1,0 µm	2,8 cm ²	25 mm	50	2565102	5 jours	4523	514-4027
1,0 µm	2,8 cm ²	25 mm	1.000	2565169	5 jours	4529	516-7668
PSF/GxF/40 - 1 * µm	3,9 cm ²	25 mm	50	2565124	5 jours	AP-4523	514-4072
PSF/GxF/40 - 1 * µm	3,9 cm ²	25 mm	1.000	2565123	5 jours	AP-4529	514-4074
PSF/GxF/40 - 1 * ** µm	3,9 cm ²	25 mm	200	2565125	5 jours	AP-4527	514-0479
1,0 µm	7,5 cm ²	37 mm	60	2565103	5 jours	4524	514-4028