



En PP, translucide, forme allongée, classe B.

Graduations moulées bleues en relief

Large base hexagonale pour une meilleure stabilité

Bec anti-goutte

Autoclavables à +121 °C pendant 20 minutes

Les propriétés non mouillantes préviennent toute perte. La quantité de liquide mesurée est la même que la quantité distribuée.

Certifications: DIN 12681, ISO 6706

Capacité	Division	Hauteur	Tolérance	Ø	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
25 ml	0,5 ml	169 mm	0,5 ± ml	21 mm	12	2573530	5 jours	612-4401	612-4401
50 ml	1,0 ml	199 mm	1,0 ± ml	28 mm	12	2573534	5 jours	612-4402	612-4402
100 ml	1,0 ml	260 mm	1,0 ± ml	34 mm	12	2573528	5 jours	612-4403	612-4403
250 ml	2,0 ml	315 mm	2,0 ± ml	47 mm	6	2573531	5 jours	612-4404	612-4404
500 ml	5,0 ml	350 mm	5,0 ± ml	61 mm	1	2573535	5 jours	612-4405	612-4405
1000 ml	10,0 ml	440 mm	10,0 ± ml	76 mm	1	2573526	5 jours	612-4406	612-4406
2000 ml	20,0 ml	482 mm	20,0 ± ml	97 mm	1	2573529	5 jours	612-4407	612-4407