



En PP translucide.

Nervures internes à un angle de 58° pour une filtration rapide

Les nervures externes empêchent l'air de rester emprisonné sous le papier filtre

Très bonne résistance chimique et thermique

Conçus pour une utilisation avec du papier filtre standard. Angle conique de 60°.

Ø ext. entonnoir sup.	Longueur tige	Ø ext. tige	Longueur	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
35 mm	49,3 mm	6,3 mm	75,8 mm	12	2569341	5 jours	221-0243	221-0243
45 mm	52,0 mm	7,1 mm	84,6 mm	12	2569342	5 jours	221-0244	221-0244
55 mm	59,5 mm	7,1 mm	103,4 mm	12	2569343	5 jours	221-0245	221-0245
65 mm	61,4 mm	6,4 mm	111,7 mm	12	2569344	5 jours	221-0246	221-0246
65 mm	61,4 mm	6,4 mm	111,7 mm	100	2569347	5 jours	221-0246S	VWRI221-0246S
75 mm	76,3 mm	6,8 mm	139,4 mm	6	2569345	5 jours	221-0247	221-0247
90 mm	89,0 mm	8,2 mm	164,0 mm	6	2569346	5 jours	221-0248	221-0248
100 mm	95,4 mm	9,1 mm	180,0 mm	4	2569339	5 jours	221-0249	221-0249
160 mm	154,0 mm	14,0 mm	280,0 mm	2	2569340	5 jours	221-0250	221-0250