

Dessiccateurs à vide

Marque : VWR COLLECTION



Verre borosilicaté 3.3.

Brides plates rodées avec précision et couvercles à bouton interchangeables.
Tube de jonction 24/29 NS avec joint rodé standard dans le couvercle, fourni avec un robinet et une broche en PTFE

Base et couvercle à rodage plan
Haute résistance mécanique, thermique et chimique

Grâce à leurs parois plus épaisses, ces dessiccateurs peuvent être utilisés jusqu'au vide maximal possible sur le plan technique.

Certifications: DIN 12491

Type	Dimension nominale	Øxh ext.	Ø int.	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Avec robinet	100 DN	153×180 mm	92 mm	1	2574893	5 jours	467-0086	467-0086
Avec robinet	150 DN	215×250 mm	143 mm	1	2574886	5 jours	467-0087	467-0087
Avec robinet	200 DN	270×315 mm	192 mm	1	2574887	5 jours	467-0088	467-0088
Avec robinet	250 DN	320×355 mm	239 mm	1	2574888	5 jours	467-0089	467-0089
Avec robinet	300 DN	380×435 mm	285 mm	1	2574894	5 jours	467-0090	467-0090