

Manchettes pour rodages standard

Marque : VWR COLLECTION



En PTFE, 0,05 mm d'épaisseur.

Très bonne résistance chimique
Étanches aux gaz, liquides et vide (à 0,1 mbar)
Thermorésistance de -200 à +280 °C

Conviennent aux cônes rodés standard. Facilement amovibles et adaptées à une utilisation répétée.
La graisse de rodage n'est pas nécessaire.

Pour rodage	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
10/19	10	2575496	5 jours	201-0025	201-0025
12/21	10	2575497	5 jours	201-0026	201-0026
14/23	10	2575498	5 jours	201-0027	201-0027
19/26	10	2575499	5 jours	201-0028	201-0028
24/29	10	2575500	5 jours	201-0029	201-0029
29/32	10	2575501	5 jours	201-0030	201-0030
34/35	10	2575502	5 jours	201-0031	201-0031
40/38	10	2575503	5 jours	201-0032	201-0032
45/40	10	2575504	5 jours	201-0033	201-0033
50/42	10	2575505	5 jours	201-0034	201-0034
55/44	10	2575506	5 jours	201-0035	201-0035
60/46	10	2575507	5 jours	201-0036	201-0036
07/16	10	2610273	30 jours	201-0024	201-0024
71/51	10	2575508	5 jours	201-0037	201-0037