



Ces élévateurs, stables et économiques sont disponibles pour diverses applications. Ils sont munis d'une plaque en acier inoxydable brossé mat et d'une grille pratique en aluminium. Les pieds en caoutchouc assurent une bonne stabilité.

Molette de réglage de la hauteur ergonomique pour une manipulation aisée
Plusieurs tailles de plates-formes disponibles
Filetage M10 pour tige de statif (sauf modèle 245-1220)

LxP (plaque)	Portée statique maximale	Portée dynamique maximale	Hauteur de travail	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
120×140 mm	30 kg	5 kg	60 - 243 mm	1	2570218	5 jours	245-1221	245-1221
130×160 mm	30 kg	7 kg	65 - 255 mm	1	2570219	5 jours	245-1222	245-1222
200×200 mm	30 kg	7 kg	70 - 260 mm	1	2570220	5 jours	245-1223	245-1223
240×240 mm	30 kg	7 kg	60 - 265 mm	1	2570221	5 jours	245-1226	245-1226
300×300 mm	60 kg	12 kg	130 - 470 mm	1	2570222	5 jours	245-1227	245-1227
400×400 mm	60 kg	15 kg	165 - 615 mm	1	2570223	5 jours	245-1228	245-1228
75×80 mm	15 kg	2 kg	49 - 147 mm	1	2570224	5 jours	245-1220	245-1220