



## TUBE À CENTRIFUGER FOND CONIQUE COL À VIS I Labcon

### Tube à centrifuger UVSafe™

#### Gamme UVSafe™

Tube 15 et 50ml fond conique stérile

Disponible en 2 présentations :

- en sachet de 50 tubes
- sur portoir carton de 25 tubes

#### Application

- Centrifugation et stockage de produits photosensibles tels que Biomarqueurs pour ADN en biologie moléculaire

#### Avantages

- Pour les références sur portoir, le portoir en carton breveté se rabat à plat pour le recyclage
- Vitesse de centrifugation max. 12500g
- Certifié pour bloquer 100% des UV ; toutefois, il laisse passer les lumières visibles : le volume de l'échantillon est visible
- Conforme à la directive CE IVD 98/79
- En résine de qualité médicale
- Graduations noires faciles à lire
- Congelable à -80°C
- Autoclavable à +122°C



Tube à centrifuger UVSafe™



TC15AMBRE



TC50AMBRE



Matière : Polypropylène

Fond : Conique

Niveau d'endotoxines : Exempt

Niveau de DNase : Exempt

Niveau de RNase : Exempt

Niveau d'ADN : Exempt

Niveau de métaux lourds : <1ppm



Volume (en ml)	Diamètre intérieur (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Hauteur (en mm)	Résistance à la centrifugation (en g)	Présentation	Condt mini de vente	Réf.
15	15	17	118	12500	En vrac	500	TC15AMBRE
15	15	17	118	12500	En rack	500	TC15RAMBRE
50	25	29	115	12500	En vrac	500	TC50AMBRE
50	25	29	115	12500	En rack	500	TC50RAMBRE

## TUBE À CENTRIFUGER FOND CONIQUE COL À VIS I Labcon

### Tube à centrifuger 50ml fond conique à jupe PerformR™

#### Gamme PerformR™

Tube 50ml fond conique à jupe stérile

En sachet de 50 tubes

#### Application

- Culture cellulaire
- Centrifugation et stockage d'échantillons

#### Avantages

- Préconisé pour une utilisation sans portoir
- Vitesse de centrifugation max. 10000g
- Résistant à une pression différentielle de 95kPa
- Conforme à la directive CE IVD 98/79
- En résine de qualité médicale
- Graduations noires faciles à lire
- Congelable à -80°C
- Autoclavable à +122°C



TC50PRJ



TC50PRJ



Matière : Polypropylène

Fond : Conique à jupe

Niveau d'endotoxines : Exempt

Niveau de DNase : Exempt

Niveau de RNase : Exempt

Niveau d'ADN : Exempt

Niveau de métaux lourds : <1ppm

Volume (en ml)	Diamètre intérieur (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Hauteur (en mm)	Résistance à la centrifugation (en g)	Présentation	Condt mini de vente	Réf.
50	27	30	116	10000	En vrac	500	TC50PRJ