



SLGV033NS | Filtre Millex-GV, 0,22 µm, PVDF, 33 mm, non stérile



Préparation des solutions contenant des protéines avant chromatographie ou autre analyse instrumentale

SLGV033NS

50 non stérile

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Informations produit
Applications
Informations biologiques
Informations physico-chimiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Notifications sur l'utilisation du produit
Informations sur l'emballage
Tableau de caractéristiques principal

Tableau de caractéristiques principal

Stérilité	Chimie	Dimension de pores	Mouillabilité
Non stérile	PVDF hydrophile	0.22 µm	Hydrophile

Description	
Référence	SLGV033NS
Nom de marque	• Millex
Description	Filtre Millex-GV, 0,22 µm, PVDF, 33 mm, non stérile
Informations générales	Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Durapore® (PVDF) Membrane •Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery •Compatible with aqueous and mild organic solutions •Available in 0.22 µm and 0.45 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs •Housing materials are either polypropylene or high density polyethylene (HDPE), offering low levels of extractables and broad chemical compatibility Available in Multiple Pack Sizes: SKU ending with NS (-----NS): 50 per pack SKU ending with NL (-----NL): 100 per pack SKU ending with TL (-----TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet SKU ending with NB (-----NB): 250 per pack SKU ending with NK (-----NK): 1000 per pack Applications: Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Filtration of Biological Samples and Protein Solutions

Informations produit	
Raccords (Entrée/Sortie)	Female Luer-Lok/Male Luer slip
Code du filtre	GV
Raccord d'entrée	Luer-Lok® femelle
Raccord de sortie	Luer mâle à coulissement
Support	Polypropylène

Informations produit	
Code couleur	Jaune
Pression d'entrée maximale (bar)	8.6 bar (125 psi)
Température d'utilisation maximale	45 °C

Applications	
Application	Préparation des solutions contenant des protéines avant chromatographie ou autre analyse instrumentale
Principales applications	• Préparation d'échantillons analytiques

Informations biologiques	
Type d'échantillon	• Aqueux • Faiblement organiques
Milieus de culture	Durapore®
Stérilité	Non stérile
Mouillabilité	Hydrophile

Informations physico-chimiques	
Dimension de pores	0.22 µm
Point de bulle à 23 °C	≥ 3,45 bar
Volume mort	≤ 80 µL after air purge

Dimensions	
Hauteur	26 mm
Surface de filtration	4.5 cm²
Volume traité	≤100 mL
Diamètre du filtre (ø)	33 mm

Informations sur les matériaux	
Chimie	• PVDF hydrophile
Matériau du dispositif	• Polypropylène

Notifications sur l'utilisation du produit	
Normes et réglementations	For general laboratory use only

Informations sur l'emballage	
Quantité	50
Conditionnement	non sterile

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.