



SX0002500 | Support filtre Swinnex, 25 mm



Swinnex Filter Holder, 25mm

SX0002500

12

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

[Description](#)
[Informations produit](#)
[Applications](#)
[Informations biologiques](#)
[Informations physico-chimiques](#)
[Dimensions](#)
[Informations sur les matériaux](#)
[Informations sur l'emballage](#)

Description	
Référence	SX0002500
Nom de marque	Swinnex
Description	Support filtre Swinnex, 25 mm
Informations générales	Make your own syringe filter! Swinnex filter holders give you the flexibility to select the membrane type and diameter that are most appropriate for your application. For sterile filtration, autoclave you Swinnex filter holders with the membrane in place. Ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by a syringe or install in-line to filter larger volumes. Features & Benefits: • Available in three sizes for a range of process volumes • Autoclavable with filter in place for sterile filtration SX0001300 Swinnex Filter Holder, 13 mm SX0002500 Swinnex Filter Holder, 25 mm SX0004700 Swinnex Filter Holder, 47 mm Replacement Parts SX0001301 Silicone Gaskets for 13 mm Swinnex Filter Holder SX0002501 Silicone Gaskets for 25 mm Swinnex Filter Holder XX2702510 Support Screen, 25 mm, polypropylene XX1104715 Support Screen, 47 mm, polypropylene XX1104707 O-ring (5-329) for Swinnex 47 mm Filter Holder, silicone SX0004701 Base O-ring for Swinnex 47 mm Filter Holder, silicone SX00047RK Replacement Parts Kit for Swinnex 47 mm Filter Holder

Informations produit	
Dispositifs compatibles	Sterilil Aseptic System
Raccords (Entrée/Sortie)	Female Luer Lock / Male Luer Slip
Raccord d'entrée	Luer-Lok® femelle
Pression d'entrée maximale (bar)	3.5 bar (50 psi)
Température d'utilisation maximale	121 °C

Applications	
Application	Swinnex Filter Holder, 25mm

Informations biologiques	
Stérilisation	Autoclavable avec le filtre en place

Informations physico-chimiques	
Pression/Vide	Pression

Dimensions	
Longueur	3.7 cm
Diamètre	3.2 cm
Surface de filtration	3.4 cm²
Diamètre du filtre (ø)	25 mm
Diamètre du préfiltre (ø)	22 mm (préfiltre en profondeur épais)

Informations sur les matériaux	
Chimie	Polypropylene (PP)
Matériaux de construction	Polypropylène
Matériaux des joints plats/toriques	Silicone

Informations sur l'emballage	
Quantité	12

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) |
 [Mentions légales](#) |
 [Conditions d'utilisation](#) |
 [Respect de la vie privée](#) |
 [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.