



HAFA

FICHE TECHNIQUE

EDENWAY CHAIN AURAE 150 ISO VG 150

HUILE DE CHAINE DE TRONCONNEUSE BIODEGRADABLE

APPLICATIONS

EDENWAY CHAIN AURAE 150 est une huile de chaîne biodégradable élaborée à partir de bases végétales pour la lubrification à graissage perdu et les autres mécanismes de transmission par chaînes. EDENWAY CHAIN AURAE 150 répond à l'ensemble des besoins professionnels travaillant en zone naturelle sensible (les forêts, les lacs, les rivières...). Par son caractère biodégradable, EDENWAY CHAIN AURAE 150 aide à limiter l'impact environnemental. EDENWAY CHAIN AURAE 150 est particulièrement adaptée au travail sur abatteuses fonctionnant dans les conditions les plus difficiles (bois durs, travail des grumes ...).

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT • LONGEVITE DES MATERIELS

- Miscible et compatible avec les huiles de chaîne de nature minérale ou synthétique anhydre (sauf celle de type PAG).
- Excellent protection contre la rouille permettant une protection permanente des mécanismes.
- Caractère filant assurant une remarquable lubrification des guides et des chaînes.
- Point d'écoulement bas permettant l'utilisation dans toutes conditions climatiques.
- Très bonnes performances anti-usure.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Nature	-	-	Base végétale
Couleur	-	-	Blonde
Densité à 15°C	-	-	0.914
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm²/s	148
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	216
Point Eclair VO	ISO 2592	°C	>220
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-27
Teneur en MP biodégradable selon OCDE 301B	Self classification	%	>80

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

