

Combiné douche laveur d'yeux sur pied pour usage intérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Permet de se rincer le corps et les yeux en cas de projection chimique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Conformité
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)
Usage
Fixation

DLV53
EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221
350 x 250 x 860

Intérieur
manuelle
au sol

Vasque
Pomme
Tuyauterie
Alimentation
Évacuation
Code douanier

ABS vert RAL 6029
ABS vert RAL 6029
Acier galvanisé + peinture epoxy
verte RAL 6029
F1"
F1 1 / 4"
73242921

OPTIONS

- Mitigeur
Thermostatique pour
douche de sécurité
(Réf : MTD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
DLV53	2115 x 850		11	75	19.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr