

Pinces pour statifs



942905



068864



068868



068870



068873



068877



068861



068865



068869



068871



068876



068878

- Anneau pour les ampoules à décanter et les entonnoirs
- Pince avec noix démontable : réglage central qui permet de régler l'inclinaison de la pince

- Pincettes 3 doigts "angle" : les angles sont plus prononcés
- Pince 4 doigts pour les ballons, fioles, erlenmeyers...
- Noix type "perpendicular" pour les structures perpendiculaires

Anneaux, pincettes

Réf.	Désignation	Ecartement (mm)	ø ext. (mm)	ø int. (mm)	ø tige (mm)	Longueur (mm)	Matériau	€ HT
942905	Anneau fermé	-	140	NC	NC	225	Ni / Cr	NC -
068858	Anneau fermé	-	120	105	10	215	Ni / Cr	NC -
068859	Anneau ouvert	-	60	46	7	180	Ni / Cr	NC -
068860	Anneau ouvert	-	80	65	7	195	Ni / Cr	NC -
068861	Anneau ouvert	-	100	82	8	200	Ni / Cr	NC -
068862	Anneau ouvert	-	120	102	8	215	Ni / Cr	NC -
068863	Anneau ouvert	-	140	125	8	225	Ni / Cr	NC -
068864	Pince 3 doigts	0-30	-	-	8	120	Ni / Cr	NC -
068865	Pince 3 doigts	0-95	-	-	8	140	Chr / Alu	NC -
068866	Pince 3 doigts	0-95	-	-	10	140	Chr / Alu	NC -
068867	Pince 3 doigts	0-95	-	-	12	140	Chr / Alu	NC -
068868	Pince 3 doigts angle 2 molettes	0-50	-	-	10	140	Chr / Zinc	NC -
068869	Pince 3 doigts angle 2 molettes	0-85	-	-	12	158	Chr / Zinc	NC -
068870	Pince 3 doigts avec noix démontable	0-70	-	-	≤18	-	Chr / Zinc	NC -
068871	Pince 3 doigts angle 2 molettes noix démontable	0-50	-	-	<24	-	Chr / Zinc	NC -
068872	Pince 3 doigts angle 2 molettes noix démontable	0-85	-	-	<42	-	Chr / Zinc	NC -
068873	Pince universelle intérieur liège 4 doigts	0-100	-	-	8	165	Chr / Zinc	NC -
068874	Pince universelle intérieur liège 4 doigts	0-100	-	-	10	165	Chr / Zinc	NC -
068875	Pince universelle intérieur liège 4 doigts	0-100	-	-	12	165	Chr / Zinc	NC -
068876	Pince universelle intérieur liège 4 doigts noix démontable	0-100	-	-	<24	-	Chr / Zinc	NC -
068880	Pince deux doigts pour tube noix de serrage fixe	7-25	-	-	<18	100	Ni / Cr	NC -
068877	Pince pour thermomètre à anneau à noix de serrage fixe	-	-	-	<24	-	Chr / Zinc	NC -
068878	Pince pour thermomètre noix de serrage	4-13	-	-	-	-	Chr / Zinc	NC -

Pinces pour statifs (suite)



068879



068820



068821



068822



068823



068833



068835



068825



068828

Statifs - tige uniquement

Ø x l (mm)	Avec filetage						Sans filetage	
	Chromée			Acier inox			Acier	
	Ø filetage (mm)	Réf.	€ HT	Ø filetage (mm)	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
10 x 500	8	068839	NC -	-	-	-	068843	NC -
12 x 600	10	068840	NC -	8	068882	NC -	068844	NC -
12 x 760	10	068841	NC -	-	-	-	068845	NC -
12 x 1000	8	079319	NC -	10	068884	NC -	-	-

Noix de serrage

Réf.	Désignation	Ø tige (mm)	Matériau	€ HT
068879	Noix de serrage double fixe	<16	Alliage / résine	NC -
068820	Noix de serrage double fixe	<14	Nickel	NC -
068821	Noix de serrage double fixe	<14	Alliage	NC -
068822	Noix de serrage double fixe démontable et rotation 360°	<18	Chr / Zinc	NC -
068823	Noix de serrage double fixe	<18	Alliage	NC -
068824	Noix type «perpendicular»	10	Ni / Cr	NC -
068825	Noix type «perpendicular»	12	Ni / Cr	NC -
068826	Noix type «perpendicular»	16	Ni / Cr	NC -
068827	Clé Allen	-	Acier	NC -

Statifs - base uniquement

► En acier

► Sans tige

Réf.	Base	Poids (kg)	Taille 1 pied (mm)	Pour Ø filetage (mm)	€ HT
068828	Tripode	0,900	85	10	NC -
068829	Tripode	1,1	110	10	NC -
068830	Tripode	1,4	135	10	NC -
068832	Tripode	3,3	175	10	NC -
068833	En «A»	2	200	10	NC -
068835	Rectangulaire	0,75	160 x 100	8	NC -
068836B	Rectangulaire	1,25	200 x 125	8	NC -

Statifs complet (base + tige)

Réf.	Poids base (kg)	Dimensions base (mm)	Ø tige (mm)		Matériau tige	Trou central + latéral	€ HT
068846	0,30	115 x 75	10	50	Acier chromé	Latéral uniquement	NC -
068847	0,75	160 x 100	10	50	Acier chromé	Oui	NC -
068848	1,25	200 x 125	12	60	Acier chromé	Oui	NC -
068849	2	250 x 160	12	76	Acier chromé	Oui	NC -

