

## Thermocycleur GeneMax Bioer

- Ecran tactile : 26,4 cm
- Température très uniforme sans effet de bord
- Couvercle chauffant ajustable
- Possibilité de piloter plusieurs unités via PC
- Contrôle possible via Bluetooth
- Bloc en cuivre nickelé
- Pour plaque 96 puits jupée ou 96 microtubes 0,2 ml ou 12 barrette de 8 tubes

Capacité	Plaque 96 puits jupée 96 x tubes 0,2 ml 12 x barrettes de 8 tubes
Gamme de température (°C)	4,0 à 105
Vitesse de chauffe (°C)	Jusqu'à 5°C/sec
Vitesse de refroidissement (°C)	Jusqu'à 4°C/sec
Uniformité de T °C	≤ 0,2°C
Précision de T °C	≤ 0,1°C (à 55°C) ≤ 0,15°C (à 72°C et à 95°C)
Contrôle de la température	Bloc ou tube
Réglage vitesse chauffe/refroidissement	0,1 à 4°C
Mémoire	≥ 250 programmes (mémoire interne) ou limité à la capacité de la clé USB
Nombre maximum de cycle	99
Modification du temps d'elongation au fur et à mesure des cycles	0 à 9 min 59 sec
Modification de la température d'elongation au fur et à mesure des cycles	0,1 à 9,9 °C
Fonction gradient	Oui
Gradient minimum /maximum par ligne	0,1 à 6 °C
Température du couvercle (°C)	30 - 110
Hauteur du couvercle	Réglage automatique
Interface de communication	RS232, LAN, Bluetooth
Alimentation	100-240V 50-60Hz, 600W
Dimensions L x l x h (mm)	457 x 316 x 309
Poids (kg)	14
Référence	865070
€ HT	NC -



## Thermocycleurs mobiles T-Heater

Thermocycleurs de petites dimensions permettant des applications de terrain.

- Très compacts, couvercle chauffant
- Capacité : 16 tubes PCR 0,2 ml
- Adaptateur allume-cigare et batterie externe en option pour utilisation nomade

Température ambiante d'utilisation	8 °C à 30 °C
Gamme de température	8 °C à 99 °C
Précision d'affichage	0,1 °C
Précision / Uniformité de température	± 0,2 °C / ± 0,2 °C
Montée de température max.	3 °C/s
Température du couvercle	105 °C ou éteint
Nombre de programmes	15
Nombre de cycles	De 1 à 99
Interface	Tactile et bouton rotatif
Minuteur pour un cycle	1s à 60 min
l x L x h (mm) / Poids (kg)	200 x 200 x 40 / 2,4
Alimentation / Puissance (W)	12 V, 7 A / 600
Coloris (noir, bleu, argent ou jaune)	154319 154328 154329 154330
€ HT	NC - NC - NC - NC -



## Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
154325	Adaptateur prise allume cigarette 12V, 7A	NC -
154327	Batterie externe 12V, 7A	NC -