

Accessoires

Projet _____
 Article _____
 Nombre _____
 Section FCSI _____
 Homologation _____
 Date _____

Modèle

Hotte à condensation ConvоВent 4



Équipement de série

- Réduction efficace des vapeurs et buées hors du four mixte Convotherm 4 ainsi que filtrage de la graisse par concept filtrant à 3 niveaux
- Commande tout automatique par le four mixte Convotherm 4 avec régulation de la puissance de condensation en fonction des besoins (2 vitesses de ventilateur)
- Technique ultra-efficace d'échangeur thermique à air, pour une condensation à économie d'énergie sans aucune consommation d'eau
- Raccordement intégré sur le réseau des eaux usées du Convotherm 4, avec évacuation des condensats par manchon d'évacuation
- Filtre accessible par le devant ou la face supérieure, pour un nettoyage / entretien facile
- Filtre protège-flamme et pare-gouttes lavables en lave-vaisselle
- Disponible pour tous les Convotherm 4 fonctionnant à l'électricité
- Disponible également pour montage sur kit de superposition (deux Convotherm 4 posés l'un sur l'autre)

Accessoires

- Lampes halogène intégrées (2x15 W) pour l'éclairage de la face avant du Convotherm 4
- Condenseur frontal intégré (aucune place supplémentaire nécessaire), pour une condensation particulièrement efficace des buées s'échappant à l'ouverture de la porte de l'appareil

Dimensions et poids

Référence article	3455870
Pour les tailles de four mixte	C4 6.10 / 10.10
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	877 x 1085 x 240 mm
Poids	
Poids net *	66 kg
Poids avec emballage	72 kg

* Poids supplémentaire du condenseur frontal en option 6.8 kg.

Référence article	3455872
Pour les tailles de four mixte	C4 20.10
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	892 x 1086 x 240 mm
Poids	
Poids net *	67 kg
Poids avec emballage	73 kg

* Poids supplémentaire du condenseur frontal en option 6.8 kg.

Référence article	3455871
Pour les tailles de four mixte	C4 6.20 / 10.20
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	1122 x 1285 x 240 mm
Poids	
Poids net *	96 kg
Poids avec emballage	103 kg

* Poids supplémentaire du condenseur frontal en option 9.5 kg.

Référence article	3455873
Pour les tailles de four mixte	C4 12.20 / 20.20
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	1137 x 1285 x 240 mm
Poids	
Poids net *	97 kg
Poids avec emballage	104 kg

* Poids supplémentaire du condenseur frontal en option 9.5 kg.

Dimensions et poids de la version kit de superposition

Référence article	3455874
(pour combinaison d'appareil)	C4 6.10 / 10.10

Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	877 x 1085 x 240 mm

Poids	
Poids net *	68 kg
Poids avec emballage	74 kg

* Poids supplémentaire du condenseur frontal en option 6.8 kg.

Référence article	3455875
(pour combinaison d'appareil)	C4 6.20 / 10.20

Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	1122 x 1285 x 240 mm

Poids	
Poids net *	100 kg
Poids avec emballage	107 kg

* Poids supplémentaire du condenseur frontal en option 9.5 kg.

Raccordement électrique

Raccordement électrique *	
Tension nominale	1N~ 200-240V 50/60Hz
Consommation nominale	130-260 W
Courant nominal	1.0-1.9 A
Protection	2.5 A

* Raccordement secteur nécessaire côté client.

Veuillez observer :

- Ce document est destiné exclusivement aux études.
- Vous trouverez dans la notice d'installation ConvoVent 4/4+ d'autres caractéristiques techniques ainsi que les instructions d'installation et de mise en place.

Distances de sécurité installation

Côté gauche	50 mm
Face arrière	100 mm
Face supérieure *	500 mm

* En fonction du type d'évacuation de l'air et de la structure du plafond.

Débit d'air

Référence article	3455870
	3455872
	3455874
Vitesse réduite	550 m ³ /h
Pleine vitesse de rotation	675 m ³ /h
Référence article	3455871
	3455873
	3455875
Vitesse réduite	630 m ³ /h
Pleine vitesse de rotation	840 m ³ /h

Émission de bruit

Référence article	3455870
	3455872
	3455874
Valeur mesurée	64 db (A)
Référence article	3455871
	3455873
	3455875
Valeur mesurée	63 db (A)

Certificats

Marques de conformité	CE, CB, TÜV GS
Indice de protection	IPX 5