

Accessoires

Projet _____
 Article _____
 Nombre _____
 Section FCSI _____
 Homologation _____
 Date _____

Modèle

Hotte à condensation ConvoVent 4+



Équipement de série

- Condensation efficace des vapeurs et buées hors du four mixte Convotherm 4
- Filtrage particulièrement efficace des particules porteuses d'odeurs et de graisses, par concept filtrant à 3 niveaux par filtre à fines particules
- Commande tout automatique par le four mixte Convotherm 4 avec régulation de la puissance de condensation en fonction des besoins (2 vitesses de ventilateur)
- Technique ultra-efficace d'échangeur thermique à air, pour une condensation à économie d'énergie sans aucune consommation d'eau
- Raccordement intégré sur le réseau des eaux usées du Convotherm 4, avec évacuation des condensats par manchon d'évacuation
- Filtre accessible par le devant, pour un nettoyage / entretien facile
- Filtre protège-flamme et pare-gouttes lavables en lave-vaisselle
- Disponible pour tous les Convotherm 4 fonctionnant à l'électricité
- Disponible également pour montage sur kit de superposition (deux Convotherm 4 posés l'un sur l'autre)

Accessoires

- Lampes halogène intégrées (2x15 W) pour l'éclairage de la face avant du Convotherm 4

Dimensions et poids

Référence article	3455876
Pour les tailles de four mixte	C4 6.10 / 10.10
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	877 x 1085 x 373 mm
Poids	
Poids net	85 kg
Poids avec emballage	91 kg
Référence article	3455877
Pour les tailles de four mixte	C4 6.20 / 10.20
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	1122 x 1285 x 373 mm
Poids	
Poids net	119 kg
Poids avec emballage	127 kg

Référence article	3455878
Pour les tailles de four mixte	C4 20.10
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	892 x 1086 x 373 mm
Poids	
Poids net	86 kg
Poids avec emballage	92 kg
Référence article	3455879
Pour les tailles de four mixte	C4 12.20 / 20.20
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	1137 x 1285 x 373 mm
Poids	
Poids net	120 kg
Poids avec emballage	128 kg

Dimensions et poids de la version kit de superposition

Référence article	3455880
(pour combinaison d'appareil)	C4 6.10 / 10.10
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	877 x 1085 x 373 mm
Poids	
Poids net	87 kg
Poids avec emballage	93 kg
Référence article	3455881
(pour combinaison d'appareil)	C4 6.20 / 10.20
Dimensions	
Largeur x Profondeur x Hauteur	1122 x 1285 x 373 mm
Poids	
Poids net	123 kg
Poids avec emballage	131 kg

Raccordement électrique

Raccordement électrique *	
Tension nominale	1N~ 200-240V 50/60Hz
Consommation nominale	130-260 W
Courant nominal	1.0-1.9 A
Protection	2.5 A

* Raccordement secteur nécessaire côté client.

Distances de sécurité installation

Côté gauche	50 mm
Face arrière	100 mm
Face supérieure *	500 mm

* En fonction du type d'évacuation de l'air et de la structure du plafond.

Débit d'air

Référence article	3455876
	3455878
	3455880
Vitesse réduite	390 m ³ /h
Pleine vitesse de rotation	500 m ³ /h
Référence article	3455877
	3455879
	3455881
Vitesse réduite	590 m ³ /h
Pleine vitesse de rotation	795 m ³ /h

Émission de bruit

Référence article	3455876
	3455878
	3455880
Valeur mesurée	63 db (A)
Référence article	3455877
	3455879
	3455881
Valeur mesurée	62 db (A)

Certificats

Marques de conformité	CE, CB, TÜV GS
Indice de protection	IPX 5

Veuillez observer :

- Ce document est destiné exclusivement aux études.
- Vous trouverez dans la notice d'installation ConvoVent 4/4+ d'autres caractéristiques techniques ainsi que les instructions d'installation et de mise en place.