

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 17min.*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable



EAN : 4002516366195 / Référence article : 61010100EP1 / Numéro matériel : 11605000

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Modèle | Lave-vaisselle posable |
| Ligne | Profiline |
| Système de lavage | eau renouvelée |
| Nombre de niveaux de lavage | 2 |
| Facade | Blanc brillant |
| Couvercle | Plastique |
| Cloisons latérales | Blanc brillant |
| Séchage | Assistance au séchage AutoOpen Séchage additionnel Séchage actif par condensation |

Application

| | |
|--|---|
| Adapté aux établissements de soin et maisons de retraite | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux pensions | • |
| Adapté aux écoles maternelles | • |
| Convient aux universités et aux écoles | • |
| Convient aux bureaux/agences | • |
| Convient à un usage domestique | • |
| Convient pour l'artisanat | • |
| Convient aux clubs de sport | • |

Données de puissance

| | |
|--|--------|
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Pompe de circulation, Qmax en l/min. | 75 |
| Durée minimale de programme en min* | 17 |
| Température de rinçage maximale en °C | 75 |
| Performance de nettoyage nombre de couverts/charge | 13 |
| Durée de vie en cycles de lavage | 12.500 |

Commande

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Type de commande | Commande électronique |
| Choix du programme | Touches de sélection de programmes |
| Départ différé maximal en heures | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Indication de nettoyage de filtre | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



| Raccordement électrique | |
|--|----------------------|
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffage en kW | 7,10 |
| Raccordement total en kW | 7,30 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Longueur du câble de raccordement en m | 1,70 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | AC 230V 50HZ |
| Puissance de chauffage en kW | 1,9 |
| Raccordement total en kW | 2,10 |
| Protection par fusible en A | 10-16 |
| Raccordement à l'eau/évacuation d'eau | |
| Eau froide ou chaude [nombre] | 1 |
| Pression d'écoulement requise en bar | 0,30-10,00 |
| Pompe de vidange | 22 |
| Hauteur de refoulement maximale de la pompe d'évacuation en cm | 100 |
| Adoucisseur d'eau intégré | • |
| Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol | 6,50 |
| Système Aquasécurité | Système Aquasécurité |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 150 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 150 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 845 |
| Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm | 845 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 598 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 570 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 960 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 670 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 700 |
| Espace de lavage utile hauteur en mm | 540 |
| Espace de lavage utile, largeur en mm | 510 |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm | 450 |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm | 450 |
| Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm | 210 |
| Poids net en kg | 60 |
| Poids brut en kg | 67 |
| Charge au sol maximale en N | 1000 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) en dB(A)re 1 pW | 46,0 |

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



| Programmes | |
|---|-----|
| Universal | • |
| Turbo | • |
| Hygiène | • |
| Froid/Prélavage | • |
| Verres | • |
| Plastique | • |
| Économie d'énergie/Eco | • |
| Intensif | • |
| Agencement du panier | |
| Aménagement des paniers ExtraComfort | • |
| Aménagement de panier flexible FlexLine | • |
| Support pour verres FlexCare [nombre] | 2 |
| Support pour tasses FlexCare [nombre] | 1 |
| Panier à couverts | • |
| Panier supérieur réglable en hauteur | • |
| Équipement | |
| 1 doseur combiné/porte pour poudres et produits liquides | • |
| Cuve en inox de haute qualité | • |
| Assistance au séchage AutoOpen | • |
| AutoClose | • |
| EcoFeedback | • |
| Brilliant GlassCare | • |
| Sécurité enfants | • |
| Température de rinçage final modifiable | • |
| Interface optique | • |
| SmartStart | • |
| FlexiTimer avec EcoStart | • |
| Label énergétique | |
| Capacité de chargement en couverts du programme ECO | 13 |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | E |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh | 93 |
| Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l | 12 |
| Classe d'émissions sonores (A–D) | C |
| Émissions sonores en dB(A)re1pW | 46 |
| Durée de programme du programme ECO en min. | 250 |
| Possibilités de raccordement | |
| Module de dosage externe pour nettoyants liquides | • |

PFD 101

Lave-vaisselle pose libre

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Contrôles et indicateurs

| | |
|--|---|
| CE | • |
| VDE | • |
| Antiparasitage CEM | • |
| EN 1717 | • |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |