



F2A

EN 15090 : 2012  
SRC HI3 CI

## BOTTE POUR POMPIERS

MONTAGE COUSU RESSEMELABLE  
MEMBRANE SYMPATEX® RESPIRANTE ET 100% ÉTANCHE

Type : C  
Hauteur : D



DOUBLURE  
SYMPATEX®

Pointures : du 35 au 50  
Poids : 2.4 kg  
Hauteur : 33 cm

### TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm  
Ignifugé et traité hydrofuge

### DOUBLURE

SYMPATEX®  
Membrane imper-respirante  
100% respirante  
Favorisant un rapide et efficace transfert d'humidité

### PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu 1,7 mm  
Cousu et soudé  
Haute résistance à l'abrasion

### COQUILLE

Fibres de verre XXL légère  
Amagnétique et athermique  
Procurant un confort accru à l'usage

### SEMELAGE

Cousu double montage  
Souple et confortable  
Semelage en caoutchouc nitrile  
Résistance à la glisse (**SRC**) et oléofuge  
Haute résistance à l'abrasion  
Antistatique  
Haute résistance à la chaleur de contact (**HRO**)  
Isolation contre le froid (**CI**) et la chaleur (**HI3**)  
Semelle anti perforation en acier inoxydable

### SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs  
Forme anatomique  
Antistatique

### AUTRES PARTICULARITÉS

Tire-botte  
Fils non feu aramide

