



F2A

EN 15090 : 2012  
SRC HI3 CI

CHAUSSURE POUR POMPIERS

CHAUSSURE SOUPLE ET ROBUSTE  
COUSU RESSEMBLABLE



Type : C  
Hauteur : C



DOUBLURE  
CUIR BEIGE

Pointures : du 35 au 50  
Poids : 2.2 kg  
Hauteur : 28 cm

#### TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm  
Ignifugé et traité hydrofuge

#### DOUBLURE

Entièrement doublé en cuir fleur 1.2mm  
Hydrofuge  
Imperméabilisation des coutures par galon étanche

#### SYSTÈME DE LAÇAGE

2 Fermetures latérales haute résistance  
Lacet non feu conforme aux exigences

#### PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu 1,7 mm  
Cousu et soudé  
Haute résistance à l'abrasion

#### COQUILLE

Fibres de verre XXL légère  
Amagnétique et athermique  
Procurant un confort accru à l'usage

#### SEMElage

Cousu double montage  
Souple et confortable  
Semelage en caoutchouc nitrile  
Résistance à la glisse (**SRC**) et oléofuge  
Haute résistance à l'abrasion  
Antistatique  
Haute résistance à la chaleur de contact (**HRO**)  
Isolation contre le froid (**CI**) et la chaleur (**HI3**)  
Semelle anti perforation en acier inoxydable

#### SEMElle INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs  
Forme anatomique  
Antistatique

#### AUTRES PARTICULARITÉS

Insert haute visibilité

