

Marché 616802

Vestiaires monoblocs d'atelier

Vestiaire industrie propre 2 colonnes
3132969



Cette gamme de Vestiaires industriels s'intègre parfaitement aux univers industriel, tertiaire et public.

Tout en répondant aux exigences de sécurité et de résistance, elle allie originalité et fonctionnalité.

+ PRODUIT

Sécurité : côtés profilés ½ ronds, portes pleines et renforcées avec système de profilage fermé et agrafé

Fiabilité : portes indégondables,

Résistant : Tôle XC de 1^{er} choix, 8/10^{ème} électrozinguée, classe C à l'effraction, fermeture 3 points

Simplicité : Vestiaire soudé, monobloc

Silencieux : butée anti-bruit sur chaque porte

Esthétique : finition satinée lisse, large choix couleurs


Modularité : serrures

Certifié : Normes NF Mobilier Technique, NF Environnement

Recyclable : à 100 %

Vestiaire d'atelier soudé OPTIMUM Industrie Propre

Réf UGAP 3132962
Réffour. VOSA2S



Le procédé de **profilage agrafage**
Seamlime® renforce la résistance
des montants, équivalent à une
tôle ép. 10/10^{ème} pliée.

Caractéristiques techniques

Corps :

Le corps en tôle acier 1^{er} choix, 8/10^{ème} électronzinguée comporte :

- deux côtés profilés ½ ronds système Seamlime®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
- une paroi arrière
- un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
- un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation.

Dans le cas de un ou plusieurs éléments :

Les colonnes sont soudées entre elles, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance.

L'assemblage est réalisé pour assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité optimales.

Côtés munis de 2 perçages + vis pour juxtaposition.

Livré :

- Sans pied

Porte : Tôle XC 1^{er} choix, épaisseur 7/10^{ème} électrozinguée.

- La porte est profilée, agrafée système Seamlime®, 4 plis verticaux et double plis latéraux, ce qui assure une grande rigidité.
- Des perforations design hautes et basses assurent une aération supérieure aux exigences de la norme NF D65-760-2 (résistance et durabilité).
- Articulation sur charnières système Acial : ouverture à 180° (norme NF = 40 000 cycles ouverture/fermeture).
- Butées positionnées dans un poinçonnage avec lèvre anti-arrachement.
- Indégonflable en position ouverte et fermée.
- Equipée d'un porte-étiquette embouti.

* Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :
Qualité et Durabilité, Santé et Sécurité, Environnement.

Dimensions

(Norme NF D 65-760-1 – Février 2007 – partie 1)

Passage utile d'une case : 230 mm

Code racine	Dim. Ext. L x P x H en mm	Poids en Kg (net)	Volume en m3
VOSA2P	600 x 500 x 1915	36	0,62
VOSA2S	600 x 500 x 1800	37	0,58




Option



Vestiaires disponibles avec et sans pieds polypropylène

Equipements complémentaires :

Bancs, socles bancs, coiffes



ACIAL SAS
14 Avenue du Blanc
41110 SAINT AIGNAN
Téléphone : 02 54 71 14 14
Messagerie : sales@acial.com
www.acial.com



Option :

Fermeture par :

- Serrure de sûreté à paillettes dans un boîtier encastré, ou
- Serrure moraillon porte-cadenas dans un boîtier encastré, ou
- Serrure à clé prisonnière sans monnayeur, ou
- Serrure à clé prisonnière à monnayeur, ou
- Serrure à code variable sans monnayeur, ou
- Serrure à code variable ou fixe.

Serrure vendus par lot de 2



Piètement :

- hauteur 115 mm, en polypropylène permettant un usage en milieu humide et vérins de mise à niveau en série (course 20 mm). Surface d'appui Ø 30 mm pour éviter le poinçonnement des revêtements de sol.

Equipements intérieurs :

- Chaque élément comporte en partie supérieure une tablette profilée agrafée système Seamlime® en tôle galvanisée dans laquelle s'emboîtent des patères en fil zingué.
- Résistance à la charge : Tablette : 15 kg, patère : 15kg.

• Un tube Ø 14 mm, inarrachable en polypropylène, équipé de 2 crochets plastiques se clipse sur les patères.

• A l'intérieur de la porte :

- Un miroir aimanté
- Un porte-serviette en fil cintré.

• Espace utile entre le dessus et la tablette : 300 mm, conformément à la norme NF D65-760-1, permettant le passage des casques de chantier.

Finition :

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

Conditionnement :

- Protection des angles par 4 cornières carton, du bandeau bas et du dessous par une coiffe en carton renforcé.
- La version sans pied est livré sur des plots carton permettant la manipulation avec un transpalette.
- Une double couche de film étirable, déroulé de bas en haut, garantit à l'ensemble une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.

Garantie

- La garantie est de 5 ans (2 ans pour les vestiaires équipés de serrures à codes mécaniques ou électroniques) à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.

La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des actes de négligence et de vandalisme.













Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

Pérennité

La pérennité d'approvisionnement est de 5 ans à partir de la date d'arrêt de production de la gamme.

Nuancier

 1101 Gris 7016 Gris 7035	 2106 Gris 7016 Gris 7035	 2547 Gris 7016 Gris 7035	 2579 Gris 7016 Gris 7035
 2570 Gris 7016 Gris 7035	 2577 Gris 7016 Gris 7035	 2578 Gris 7016 Gris 7035	 2119 Gris 7016 Gris 7035
 2101 Gris 7016 Gris 7035	 2557 Gris 7016 Gris 7035	 2584 Gris 7016 Gris 7035	 2121 Gris 7016 Gris 7035
 2580 Gris 7016 Gris 7035	 2581 Gris 7016 Gris 7035	 2582 Gris 7016 Gris 7035	 1102 Gris 7016 Gris 7035
 2130 Gris 7016 Gris 7035	 2583 Gris 7016 Gris 7035	 2587 Gris 7016 Gris 9030	 2125 Gris 7016 Gris 7035
 2600 Gris 7016 Gris 9030	 2639 Gris 7016 Gris 9030	 2611 Gris 7016 Moka 7022	 2564 Gris 7016 Aluminium 9006
 2600 Gris 7016 Moka 9022	 2639 Gris 7016 Gris 9030	 2611 Gris 7016 Moka 2022	 2564 Gris 7016 Aluminium 9006