

Marché 616802 Vestiaires monoblocs d'atelier

Vestiaire industrie salissante 1 colonne
3132965

Cette gamme de Vestiaires industriels s'intègre parfaitement aux univers industriel, tertiaire et public.

Tout en répondant aux exigences de sécurité et de résistance, elle allie originalité et fonctionnalité.

+ PRODUIT

Sécurité : côtés profilés $\frac{1}{2}$ ronds, portes pleines et renforcées avec système de profilage fermé et agrafé

Fiabilité : portes indégondables,

Résistant : Tôle XC de 1^{er} choix, 8/10^{ème}, classe C à l'effraction, fermeture 3 points, oméga de renfort ,

Simplicité : Vestiaire soudé, monobloc

Silencieux : butée anti-bruit sur chaque porte

Esthétique : finition satinée lisse, large choix couleurs

Modularité : serrures

Certifié : Normes NF Mobilier Technique, NF Environnement

Recyclable : à 100 %



Vestiaire d'atelier soudé OPTIMUM Industrie Salissante



Réf UGAP 3132965
Réf four. VOSB15



Caractéristiques techniques

Corps :

Le corps en tôle acier 1^{er} choix, 8/10^{ème} comporte :

- deux côtés profilés ½ ronds système Seamline®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
- une paroi arrière
- un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
- un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation.

Dans le cas de un ou plusieurs éléments :


Les colonnes sont soudées entre elles, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance.

L'assemblage est réalisé pour assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité optimales.

Côtés munis de 2 perçages + vis pour juxtaposition.

Porte : Tôle XC 1^{er} choix, épaisseur 7/10^{ème}.

- Profilée, agrafée avec le système Seamline®, 4 plis verticaux et double plis latéraux, assurant une grande rigidité.
- Renfort avec un oméga de 7/10^{ème},
- Des perforations design hautes et basses assurent une aération supérieure aux exigences de la norme NF D65-760-2 (résistance et durabilité).
- Articulation sur charnières système Acial : ouverture à 180° (norme NF = 40 000 cycles ouverture/fermeture).
- Butées positionnées dans un poinçonnage avec lèvre anti-arrachement.
- Indégondable en position ouverte et fermée.
- Equipée d'un porte-étiquette embouti.



Le procédé de **profilage agrafage Seamline®** renforce la résistance des montants, équivalent à une tôle ép. 10/10^{ème} pliée.

Dimensions

(Norme NF D 65-760-1 – Février 2007 – partie 1)

Passage utile : l. 330 mm

Code racine	Dim. Ext. L x P x H en mm	Poids en Kg (net)	Volume en m3
VOSB1P	400 x 500 x 1915	26	0,42
VOSB1S	400 x 500 x 1800	27	0,40



Option



Vestiaires disponibles
avec et sans pieds
polypropylène

Equipements complémentaires :

Bancs, socles bancs, coiffes



ACIAL SAS

14 Avenue du Blanc
41110 SAINT AIGNAN

Téléphone : 02 54 71 14 14
Messagerie : sales@acial.com

www.acial.com



Option :

Fermeture par :

- Serrure de sûreté à paillettes dans un boîtier encastré, ou
- Serrure morillon porte-cadenas dans un boîtier encastré, ou
- Serrure à clé prisonnière sans monnayeur, ou
- Serrure à clé prisonnière à monnayeur, ou
- Serrure à code variable sans monnayeur, ou
- Serrure à code variable ou fixe.

Serrure vendus par lot de 2



Ref UGAP 3133012
Ref Fourn. BOITB3



Ref UGAP 3133016
Ref Fourn. BOITB6



Ref UGAP 3133020
Ref Fourn. SERED



Ref UGAP 3133024
Ref Fourn. SERC3



Ref UGAP 3133028
Ref Fourn. BOITG7V



Ref UGAP 3133032
Ref Fourn. SERV1

Piètement :

- hauteur 115 mm, en polypropylène permettant un usage en milieu humide et vérins de mise à niveau en série (course 20 mm). Surface d'appui Ø 30 mm pour éviter le poinçonnement des revêtements de sol.

Equipements intérieurs :

- Chaque élément comporte en partie supérieure une tablette profilée agrafée système Seamline® en tôle galvanisée dans laquelle s'emboîtent des patères en fil zingué.
- Espace utile entre le dessus et la tablette : 300 mm, conformément à la norme NF D65-760-1, permettant le passage des casques de chantier.
- Résistance à la charge : Tablette : 15 kg, patère : 15kg.
- Séparation verticale fixe 2/3 – 1/3 en tôle galvanisée. Partie gauche larg. 245 mm – partie droite larg. 155 mm.
- Un tube Ø 14 mm, innarrachable en polypropylène, équipé de 2 crochets plastiques se clipse sur les patères.

•A l'intérieur de la porte :

- Un miroir aimanté
- Un porte-serviette en fil cintré.

Finition :

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

Conditionnement :

- Protection des angles par 4 cornières carton, du bandeau bas et du dessous par une coiffe en carton renforcé.
- La version sans pied est livré sur des plots carton permettant la manipulation avec un transpalette.
- Une double couche de film étirable, déroulé de bas en haut, garantit à l'ensemble une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.

Garantie

•La garantie est de 5 ans (2 ans pour les vestiaires équipés de serrures à codes mécaniques ou électroniques) à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.

La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des actes de négligence et de vandalisme.
















Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

Pérennité

La pérennité d'approvisionnement est de 5 ans à partir de la date d'arrêt de production de la gamme.

Nuancier

1101 Gris 7016  Gris 7016	2106 Gris 7016  Gris 7016	2547 Gris 7016  Gris 7016	2579 Gris 7016  Gris 7016
2570 Gris 7016  Gris 7016	2577 Gris 7016  Gris 7016	2578 Gris 7016  Gris 7016	2119 Gris 7016  Gris 7016
2101 Gris 7016  Gris 7016	2557 Gris 7016  Gris 7016	2584 Gris 7016  Gris 7016	2121 Gris 7016  Gris 7016
2580 Gris 7016  Gris 7016	2581 Gris 7016  Gris 7016	2582 Gris 7016  Gris 7016	1102 Gris 7016  Gris 7016
2130 Gris 7016  Gris 7016	2583 Gris 7016  Gris 7016	2587 Gris 7016  Gris 7016	2125 Gris 7016  Gris 7016
2600 Gris 7016  Gris 7016	2639 Gris 7016  Gris 7016	2611 Gris 7016  Gris 7016	2564 Gris 7016  Gris 7016
Blanc 9010 Blanc 9010  Moka 7022	Blanc 9010 Blanc 9010  Gris 7016	Blanc 9010 Blanc 9010  Moka 7022	Aluminium 9006 Aluminium 9006  Aluminium 9006