

## Marché 616802 Vestiaires monoblocs d'atelier

Armoire de collecte du linge sale  
3132990



Cette gamme d'armoires est destinée aux services entretien.

### + PRODUIT

**Sécurité** : côtés profilés ½ ronds, portes pleines et renforcées avec système de profilage fermé et agrafé

**Fiabilité** : portes indégondables, **Résistant** : Tôle XC de 1<sup>er</sup> choix, 8/10<sup>ème</sup>, classe C à l'effraction, fermeture 1 point

**Simplicité** : Vestiaire soudé, monobloc

**Silencieux** : butée anti-bruit sur chaque porte

**Esthétique** : finition satinée lisse, **Recyclable** : à 100 %

## Vestiaire d'atelier soudé OPTIMUM Industrie Propre

Réf UGAP 3132990  
Réf four. SRLS



Le procédé de **profilage agrafage**  
**Seamline®** renforce la résistance  
des montants, équivalent à une  
tôle ép. 10/10<sup>ème</sup> pliée.

### Caractéristiques techniques

#### Corps :

Le corps en tôle acier 1<sup>er</sup> choix, 8/10<sup>ème</sup> comporte :

- deux côtés profilés ½ ronds système Seamline®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
- une paroi arrière
- un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
- un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation.
- deux enjoliveurs perforés en polypropylène en parties haute et basse du vestiaire, de forme bombée pour accentuer la douceur des formes.

Dans le cas de un ou plusieurs éléments :

Les colonnes sont soudées entre elles, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance.

L'assemblage est réalisé pour assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité optimales.

Côtés munis de 2 perçages + vis pour juxtaposition.

**Porte :** Tôle XC 1<sup>er</sup> choix, épaisseur 7/10<sup>ème</sup>.

- Profilée, agrafée système Seamline®, 4 plis verticaux et double plis latéraux, assurant une grande rigidité,
- Trappe translucide L330 x H175 mm pour passage du linge sale,
- Fermeture du cadre par une serrure de sûreté à clé. Fermeture 1 point.

## Option :

- Sac de ramassage très résistant, facile d'entretien (100% polyester), maintenu avec 4 crochets et poignée de fond pour le convoiage.

- Piètement : hauteur 115 mm, en polypropylène permettant un usage en milieu humide et vérins de mise à niveau en série (course 20 mm). Surface d'appui Ø 30 mm pour éviter le poinçonnement des revêtements de sol.

## Finition :

•Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermofusible à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

## Conditionnement :

•Protection des angles par 4 cornières carton, du bandeau bas et du dessous par une coiffe en carton renforcé.

•La version sans pied est livré sur des plots carton permettant la manipulation avec un transpalette.

•Une double couche de film étirable, déroulé de bas en haut, garantit à l'ensemble une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.

## Nuancier



## Garantie

•La garantie est de 5 à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.

La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des actes de négligence et de vandalisme. Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

## Pérennité

La pérennité d'approvisionnement est de 5 ans à partir de la date d'arrêt de production de la gamme.



ACIAL SAS  
14 Avenue du Blanc  
41110 SAINT AIGNAN  
Téléphone : 02 54 71 14 14  
Messagerie : sales@acial.com  
[www.acial.com](http://www.acial.com)

