



Le cordon RJ45 Catégorie 6A S/FTP (Shielded Foiled Twisted Pair) LSZH avec manchon surmoulé permet le fonctionnement d'un réseau local à un débit de 10 Gbit/s Ethernet (10Mb/s-500MHz).



CARACTÉRISTIQUES

- Classe Ea
- Catégorie 6A snagless
- Blindé S/FTP
- Gaine: LSZH
- Isolant: Polyoléfine
- Conducteur: 100% cuivre
- Nombre de paires: 4
- Diamètre AWG du conducteur: AWG26
- Précision impédance: 15 +/- Ohms
- Impédance: 100 Ohms
- Déséquilibre capacitif: 5,6pF/100m
- Résistance à 20°C/200volt c: 5000 MOhm.Km
- Plage d'utilisation: -20° à 70°C
- Atténuation: min.25dB > 100 Mhz-min / 12dB > 100Mhz



Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de vente : 1

Longueurs

Références

15 cm	620015AL
30cm	62003AL
50cm	62005AL
1 m	6201AL
2 m	6202AL
3 m	6203AL
5 m	6205AL

Longueurs

Références

7 m	6207AL
10 m	6210AL
15 m	6215AL
20 m	6220AL
25 m	6225AL
30 m	6230AL

Normes: TIA/EIA-568-B.2-1; ISO/IEC 11801; RohS 2002/95/EC

Code douanier:
85369010

Les spécifications peuvent changer sans préavis – Photos et schémas non contractuels *selon conditions



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France



adv@lienk.eu



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



www.lienk.eu