

Les câbles Ethernet catégorie 7A S/FTP (1x4 paires) LSZH permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe E. Destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires ils sont compatibles avec les applications PoE et PoE+. Paires assemblées, écrantées.

CARACTÉRISTIQUES

- Conducteur: AWG23; 100% cuivre; 0.57mm (+/-0.02)
- Nombre de paires: 1x4
- Fréquence: 1000 MHz
- Diamètre isolant: 1,37mm (+/-0.05)
- Fil de continuité: 0.50mm
- Epaisseur gaine : 0,50 mm
- Diamètre Gaine : 7.60mm (+/-0.30)
- Couleur gaine: gris
- Résistance maximale du conducteur à 20°: 9,5 Ω /100m
- Plage température en utilisation : -20°C à 75°C
- Max traction recommandée: 110 N
- Résistance traction gaine extérieure : > 9,5 MPa
- Vitesse de propagation: 76% (NVP)
- Max tension en utilisation : 300 V

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de
vente : 1
TOURET

Les spécifications peuvent changer sans préavis - Photos et schémas non contractuels / *selon conditions

Normes : UL444; ISO/IEC 11801; IEC61156-5; ANSI/TIA-568-C.2; EN60332-1

Code douanier:
8544492000



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



adv@lienk.eu



www.lienk.eu

