


Cordon RJ45 Catégorie 7 S/FTP (Shielded Foiled Twisted Pair) LSZH avec manchon surmoulé.



CARACTÉRISTIQUES

- Catégorie 7
- Blindé S/FTP
- Gaine: LSZH
- Isolant: Polyoléfine
- Conducteur: 100% cuivre
- Nombre de paires: 4
- Diamètre AWG du conducteur: AWG26
- Précision impédance: 15 +/- Ohms
- Impédance: 100 Ohms
- Déséquilibre capacitif: 5,6pF/100m
- Résistance à 20°C/200volt c: 5000 MOhm.Km
- Plage d'utilisation: -20° à 70°C
- Atténuation: min.25dB > 100 Mhz-min / 12dB > 100Mhz

 Feuillard
 Tresse
 Drain (masse)



Longueurs

Références	
50 cm	72005L-4
1 m	7201L-4
2 m	7202L-4
3 m	7203L-4
5 m	7205L-4
7 m	7207L-4

Longueurs

Références	
10 m	7210L-4
15 m	7215L-4
20 m	7220L-4
25 m	7225L-4
30 m	7230L-4

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de
vente : 1

Normes: TIA/EIA-568-B.2-1; ISO/IEC 11801; RohS 2002/95/EC

Code douanier:
85369010



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France



adv@lienk.eu



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



www.lienk.eu

