



L'offre de PREC'OPTIQUE (TRUNK) MPO/MTP® est proposée dans les versions standards en 12, 24 ou 48 brins en structure micro-câble compact et robuste. Les câbles compacts optimisent l'espace dans les gaines et améliorent le flux d'air.



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de brins: 12 femelle / femelle
- Mode: OM5
- Protocole 40Gbps
- Lien optique HD (Haute Densité) et HP (Haute Performance)
- Polarité B

| Polarité B (inversé) | |
|-------------------------|----|
| P1 | P2 |
| 1 ----- 12 | |
| 2 ----- 11 | |
| 3 ----- 10 | |
| 4 ----- 9 | |
| 5 ----- 8 | |
| 6 ----- 7 | |
| 7 ----- 6 | |
| 8 ----- 5 | |
| 9 ----- 4 | |
| 10 ----- 3 | |
| 11 ----- 2 | |
| 12 ----- 1 | |

- Code couleur
- 1 bleu
 - 2 orange
 - 3 vert
 - 4 marron
 - 5 gris
 - 6 blanc
 - 7 rouge
 - 8 noir
 - 9 jaune
 - 10 violet
 - 11 rose
 - 12 aqua

| Longueur | Référence |
|----------|------------------|
| 1 m | MTPFMTPF12M5B-01 |
| 2 m | MTPFMTPF12M5B-02 |
| 3 m | MTPFMTPF12M5B-03 |
| 5 m | MTPFMTPF12M5B-05 |
| 7 m | MTPFMTPF12M5B-07 |
| 10 m | MTPFMTPF12M5B-10 |
| 15 m | MTPFMTPF12M5B-15 |
| 20 m | MTPFMTPF12M5B-20 |

Code douanier:
85371098

553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11

adv@lienk.euwww.lienk.euwww.lienk.eu