



L'offre de PREC'OPTIQUE (TRUNK) MPO/MTP® est proposée dans les versions standards en 12, 24 ou 48 brins en structure micro-câble compact et robuste. Les câbles compacts optimisent l'espace dans les gaines et améliorent le flux d'air.



CARACTERISTIQUES

- Nombre de brins: 12 mâle / mâle
- Mode: OM4
- Protocole 40Gbps
- Lien optique HD (Haute Densité) et HP (Haute Performance)
- Polarité B

Polarité B
(inversé)

P1	P2
1	12
2	11
3	10
4	9
5	8
6	7
7	6
8	5
9	4
10	3
11	2
12	1

Code couleur

- 1 bleu
- 2 orange
- 3 vert
- 4 marron
- 5 gris
- 6 blanc
- 7 rouge
- 8 noir
- 9 jaune
- 10 violet
- 11 rose
- 12 aqua

Longueur	Référence
1 m	MTPMMTPM12M4B-01
2 m	MTPMMTPM12M4B-02
3 m	MTPMMTPM12M4B-03
5 m	MTPMMTPM12M4B-05
7 m	MTPMMTPM12M4B-07
10 m	MTPMMTPM12M4B-10
15 m	MTPFMMTPM12M4B-15
20 m	MTPMMTPM12M4B-20

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de
vente: 1

Code douanier:
85371098

Les spécifications peuvent changer sans préavis - Photos et schémas non contractuels / *selon conditions



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France

adv@lienk.eu



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



www.lienk.eu

