



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de brins: 12 mâle / mâle
- Mode: OS2
- Protocole 40Gbps
- Lien optique HD (Haute Densité) et HP (Haute Performance)
- Polarité B

Polarité B (inversé)	
P1	P2
1 ----- 12	
2 ----- 11	
3 ----- 10	
4 ----- 9	
5 ----- 8	
6 ----- 7	
7 ----- 6	
8 ----- 5	
9 ----- 4	
10 ----- 3	
11 ----- 2	
12 ----- 1	

- Code couleur
- 1 bleu
 - 2 orange
 - 3 vert
 - 4 marron
 - 5 gris
 - 6 blanc
 - 7 rouge
 - 8 noir
 - 9 jaune
 - 10 violet
 - 11 rose
 - 12 aqua

Longueur	Référence
1 m	MTPMMTPM12S2B-01
2 m	MTPMMTPM12S2B-02
3 m	MTPMMTPM12S2B-03
5 m	MTPMMTPM12S2B-05
7 m	MTPMMTPM12S2B-07
10 m	MTPMMTPM12S2B-10
15 m	MTPFMTPM12S2B-15
20 m	MTPMMTPM12S2B-20

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de vente: 1

Code douanier:
85371098

Les spécifications peuvent changer sans préavis - Photos et schémas non contractuels *selon conditions



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France

adv@lienk.eu

Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11

www.lienk.eu