



Le panneau de ventilation 19" 1U permet un refroidissement efficace des équipements.



CARACTERISTIQUES

- Hauteur: 1U
- Ventilateurs: 2
- Interrupteur: 1
- Thermostat : affichage LED
- Dimensions (LxPxH): 482 x 170 x 44 mm
- Niveau de température: -40 - +99°
- Entrée: capteur NTC
- Tension de sortie: 10A/220VAC
- Consommation: ≤ 3
- Longueur cordon secteur: 1,80 m
- Matière cordon: PVC HO5VV-F
- Métal
- Couleur: noir



Garantie
1 an*



RoHS-CE



Unité de vente: 1



3 700992 840475

Code douanier:
84145100

Les spécifications peuvent changer sans préavis – Photos et schémas non contractuels *selon conditions

AFFICHAGE	FONCTION	PLAGE de RÉGLAGE	USINE
HC	Mode	C=refroidir H= chauffage	C
d	Différentiel	De 1 à 15°	3
LS	Temps. Basse	Jusqu'à -40°C	-40
HS	Temp. Haute	Jusqu'à 990°C	99
CA	Calibration	De -5° à 5°C	0
Pt	Délai de mise en marche	De 0 à 15 min	3

Normes: ISO/IEC 11801 2nd edition – EN50173 2nd edition – IEC60603-7



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France

adv@lienk.eu



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



www.lienk.eu

