

Marché 616807

Armoires multiservices, vestiaires de bureau et vestiaire gain de place

Vestiaire de bureau 2 colonnes
3134224

Cette gamme de vestiaires est prévue pour le rangement des vêtements de ville.



+ PRODUIT

Sécurité : côtés profilés $\frac{1}{2}$ ronds, portes pleines et renforcées avec système de profilage fermé et agrafé

Fiabilité : portes indégondables,

Résistant : Tôle XC de 1^{er} choix, 8/10^{ème} électrozinguée classe C à l'effraction, fermeture 3 points

Simplicité : Vestiaire soudé, monobloc

Silencieux : butée anti-bruit sur chaque porte

Esthétique : finition satinée lisse,

Modulable :

Recyclable : à 100 %



Vestiaire de bureau 1 colonne



Réf UGAP 3134224
Réf four. VBOS1S-

Visuel non
contractuel

Caractéristiques techniques

Corps :

Le corps en tôle d'acier 1^{er} choix comporte :

- deux côtés profilés ½ ronds système Seamline®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
- une paroi arrière
- un dessus et un dessous perforés en façade pour une meilleure ventilation.
- Côtés munis de deux perçages pour juxtaposition.

Disponible :

- Sans pied

Portes :

- Portes profilées agrafées Seamline®, ce qui assure une grande rigidité sans ajout d'oméga de renfort. Des perforations design hautes et basses assurent l'aération.
- Tôle XC 1^{er} choix laminée à froid.
- Articulation des portes sur pivots, ouverture à 180°.
- Indégondables en position ouverte et fermée.
- Porte-étiquette cristal.


Fermeture :

La fermeture est assurée en série par :

- Une serrure morillon dans boîtier encastré
- 3 points

Equipements intérieurs

- 1 tablette profilée agrafée en tôle galvanisée, un tube diam 14 mm avec 2 crochets plastiques de chaque côté réglable en hauteur.
- Espace utile entre la tablette et le dessus du vestiaire : 300 mm - permet le passage d'un casque de chantier.



Le procédé de **profilage agrafage Seamline®** renforce la résistance des montants, équivalent à une tôle ép. 10/10^{ème} pliée.

Dimensions

Code racine	Dim. Ext. L x P x H en mm
VBOS2-	600 x 500 x 1980



Finition

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

Conditionnement

- Protection des angles par 4 cornières carton, du bandeau bas et du dessous par une coiffe en carton renforcé double cannelure.
- Une double couche de film étirable, déroulée de bas en haut, garantit à l'ensemble une protection maximale tout en permettant l'identification du produit par transparence.

Garantie


- La garantie est de 10 ans (2 ans pour les vestiaires équipés de serrures à codes mécaniques ou électroniques)** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.

La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des actes de négligence et de vandalisme.

Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

Nuancier



ACIAL SAS
14 Avenue du Blanc
41110 SAINT AIGNAN
Téléphone : 02 54 71 14 14
Messagerie : sales@acial.com
www.acial.com

