



Protection chimique

# JERSETTE 300

Contact fréquent | port continu



**PROTECTION CHIMIQUE  
TYPE B**



2131X



TYPE B  
KPT



X1XXXX

CAT.3



**Au top du confort pour les travaux de longue durée en milieu agressif**

## ( AVANTAGES SPÉCIFIQUES )

### Confort

- aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)

### Durabilité

- Très bonne résistance à la déchirure

### Protection de la peau

- Bonne résistance à de nombreux acides et bases dilués

### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

## ( INDUSTRIES )

- Collectivités (Nettoyage)
- Aéronautique
- Industrie du Bâtiment (Maçons / Plâtriers)

## ( APPLICATIONS )

- Manipulation de détergents ménagers
- Travail des matériaux composites (résines)
- Préparation du mortier, cimentage, coulage



Protection chimique

# JERSETTE 300

Contact fréquent | port continu

## ( LÉGENDES )

EN388



### DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN407



### DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Résistance aux grosses projections de métal en fusion
					Résistance aux petites projections de métal en fusion
					Résistance à la chaleur radiante
					Résistance à la chaleur convective
					Résistance à la chaleur de contact
					Comportement au feu

EN ISO 374-1



### DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%  
P: Peroxyde d'hydrogène 30%  
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

## ( DÉTAILS PRODUIT )

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	3-3
Epaisseur (mm)	1.15
Tailles	5 6 7 8 9 10

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

### Conditionnement

1 paire/sachet  
5 paires/boîte  
50 paires/carton

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0072/014/162/09/94/0012
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0072I.F.T.H. - Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX