

EVO2®

VISIÈRE STANDARD - SERRAGE GLISSIÈRE - NON VENTILÉ

AJE030-000- _00

L'EVO2® LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

**FICHE
TECHNIQUE**

PROTECTION DE LA TÊTE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mettre le casque sur la tête, ajuster le serrage pour un bon maintien

Pour une protection adéquate ce casque doit être porté avec la visière vers l'avant

Assurez-vous que le casque soit ajusté à votre tour de tête

BASANE ANTI SUDATION EN CHAMLON™:

Coton Égyptien avec enduit poreux en PU pour absorption maximale de la sueur. PH neutre, testé dermatologiquement

COQUILLE:

Polyéthylène haute densité (HDPE)

SERRAGE GLISSIÈRE :

Ajustement ultra facile grâce la glissière One Touch™ de l'Evo2® qui permet de serrer desserrer le harnais avec un doigt seulement

oneTouch
FITTING ADJUSTMENT



NETTOYAGE & ENTRETIEN

Le casque peut être nettoyé avec du savon et de l'eau tiède et séché avec un chiffon doux

Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs

Le casque doit être stocké à l'abri des rayons du soleil

Le casque doit être entreposé à l'écart de tout produit chimique et ne doit pas être exposé à des températures extrêmes

CONFORMITÉ

Conforme à l'EN397 EN50365 & l'OCT P 50460-92

Certificat CE numéro 676976, établi par l'organisme BSI Product Certification

La version Evo2® avec réflectif CR2 est conforme aux exigences de performances de l'EN12899

Satisfait les performances de résistance au métal en fusion

Taille adaptable. Serrage glissière. Maintien très confortable

Disponible en version ventilée ou non ventilée. Disponible avec une visière standard ou visière courte

Personnalisation au(x) logo(s) de l'entreprise par impression



FABRIQUER POUR VOUS PROTEGER
WWW.JSP.CO.UK

FRANCE@JSP.CO.UK
TEL: 04 78 01 76 10



Issued 02/12/19 - 8

EVO2®

VISIÈRE STANDARD - SERRAGE GLISSIÈRE - NON VENTILÉ

AJE030-000-__00

L'EVO2® LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TÊTE

DIMENSIONS DU CARTON

Quantité: 10

Poids: 3.8kg (Environ)



HAUTEUR:
450mm

EN DÉTAIL

NORMES EN	EN397	Oui
PERFORMANCE	Résistance aux impact Isolation électrique	Oui 50 Joules Oui EN397 440V EN50365 1000V
RESISTANCE TEMPERATURE	-20°C Métal en fusion	Oui Oui
MATERIAU DE LA COQUILLE	HDPE Recyclable	Oui Oui
MATERIAU DU HARNAIS	HDPE	Oui
OPTIONS	Attaches universelles Option réfléchif CR2 Ventilation	Oui Oui Non
SYSTÈME/ OPTIONS HARNAIS	JSP 3D Crémaillère 6 points	Oui Oui Oui
JUGULAIRE	4 points	Oui
OPTIONS LOGO	Frontal Arrière Latéral Minimum de commande	Oui Oui Oui 40

DIMENSIONS DU CASQUE

Taille: 530 - 640mm

Poids: 375g (Environ)

COULEURS



01 Blanc 02 Jaune 03 Vert 05 Bleu 06 Rouge 08 Orange

LIMITES D'UTILISATION

Le casque protégera efficacement uniquement s'il est porté correctement

Tout casque ayant subi un choc important doit être immédiatement remplacé. Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque, sauf recommandation du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes

Le harnais, en contact avec la peau, peut provoquer des allergies sur des personnes sensibles. En cas de symptôme, ôtez votre casque, quittez la zone à risque et consultez un avis médical sans attendre

JSP attire l'attention des utilisateurs de ses casques du danger de modifier ou retirer quelconque composant original du casque, sauf sur recommandation du fabricant



FABRIQUER POUR VOUS PROTEGER
WWW.JSP.CO.UK

FRANCE@JSP.CO.UK
TEL: 04 78 01 76 10



Issued 02/12/19 - 8