

Une surlunette économique !

Sécuritop 



SECTEURS



AGRO - AGRI



INDUSTRIE - CHIMIE



BTP



INDUSTRIE - TRANSPORT



COLLECTIVITES



INDUSTRIE GÉNÉRALE



LOGISTIQUE - TRANSPORT



SERVICES

CATÉGORIE II

EN 166
EN 170



ANTI-UV

RÉFÉRENCE
S122029TRPYCINC

APPLICATIONS :

- Toutes industries,
- Protection contre les impacts et le rayonnement UV.

MARQUAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Marquage oculaire	2C - 1,2  1F CE
Marquage monture	 EN 166 F CE
Filtration UV	2C
Teinte oculaire : incolore	1,2
Classe optique	1
Résistance à l'impact (45 m/s) à température ambiante	F

Vista

DESCRIPTIF :

- Oculaire forme monobloc en polycarbonate.
- Branches droites ventilées.
- Protections latérale et supérieure.
- Permet le port de lunettes correctrices.
- Poids : 45 g.

• COLORIS : Incolore.

• CONDITIONNEMENT : Sachet unitaire / 10 pièces par boîte / 200 pièces par carton.



- Enveloppante.
- Ventilation sur les côtés.

