

## FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle

**5X7.03.11.00**

N° d'attestation CE de type

**N°0068/ETI-DPI/070-2009**

Date de l'attestation

**29/10/2009**



|                               |                        |                                    |                                                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Marquage droit                | U EN166 FT CE          | Marquage de l'oculaire             | 2C-1,2 U 1 FT K N                                      |
| Couleur monture               | Gris métal / Vert      | Matière de l'oculaire              | Polycarbonate                                          |
| Type de monture               | Surlunettes            | Transmission de la lumière visible | 91,20%                                                 |
| Champ visuel                  | 120°                   | Teinte                             | Incolore                                               |
| Rég. longueur des branches    | Par cran (4 positions) | Traitement anti-rayures            | Oui                                                    |
| Rég. Inclinaison des branches | -                      | Traitement anti-buée               | Oui                                                    |
| Système de ventilation        | -                      | Autre traitement                   | UV400                                                  |
| Poids total en g.             | 37g.                   | Epaisseur (mm)                     | 2mm                                                    |
|                               |                        | Courbure de l'oculaire             | Base 3                                                 |
|                               |                        | Classe optique                     | 1                                                      |
|                               |                        | Numéro de code                     | 2C-1,2                                                 |
|                               |                        | Matériau monture                   | Nylon / TPR                                            |
|                               |                        | Pont nasal                         | Injecté                                                |
|                               |                        | Note:                              | Ecran flottant auto-ajustable. Branches souple Softpad |

### Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN170

| Marquage de référence                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lunettes de protection pouvant être portées par-dessus des lunettes correctrices         |     |
| Usage général et projections mécaniques (meulage, fraisage, usinage...)                  |     |
| • Filtration UV 100% (protège du coup d'arc)                                             | 2C  |
| • Oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible                          | 1,2 |
| • Qualité optique classe 1 pour port permanent                                           | 1   |
| • Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C)               | FT  |
| • Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces                                  | K   |
| • Revêtement anti-buée sur les 2 faces                                                   | N   |
| • Ecran flottant auto-ajustable (permet de se porter facilement par-dessus des lunettes) |     |
| Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.              |     |

## Déclaration de conformité CE

Le fabricant

**UNIVET S.r.l.**  
**Via Giovanni Prati, 87**  
**I-25086 REZZATO BS**

Déclare que l'EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

### **Lunettes de protection**

Référence

**5X7.03.11.00**

- est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme EN 166:2004.
- est identique aux EPI régis par les certificats de conformité CE

**N°0068/ETI-DPI/070-2009**

délivré le:

**29/10/2009**

par:

**M. MASINI Srl** (organisme notifié n°0068)  
**Istituto di ricerche e collaudi**  
**Sede Amm. E Lab. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Italia**

Administrateur Unique  
Ing. Armando PORTESI



Brescia,

**24/08/2010**

# Attestation CE de type

## Lunettes de protection UNIVET



### ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l.

Sede Amm. e Lab.: Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI) - Sede Legale: Milano - Via S. Eufemia, 2 - C.F. e P.IVA 00862210150  
Tel. 02/930.15.17 r.a. - Fax 02/930.81.76 - Internet: www.istitutomasini.it - E-Mail: istitutomasini@istitutomasini.it

**Organismo Notificato n. 0068 - Notified Body n. 0068**

### ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

**N. 0068/ETI-DPI/070-2009**

in accordo alla Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CEE)  
according to the Directive 89/686/EEC and subsequent amendments (93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EEC)

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifica che i dispositivi di protezione individuale, riportati nel seguito, soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE.

Le condizioni di validità sono riportate in allegato 1.

The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifies that the personal protective equipments, below indicated, conform to the essential requirements of the Directive 89/686/EEC.

The requirements for the validity are reported in annex 1.

**RICHIEDENTE/COSTRUTTORE:**

*Applicant/Manufacturer*

**UNIVET S.r.l.**

Via G. Verdi, 11 - 24100 BERGAMO - ITALY

**SEDE PRODUTTIVA:**

*Production and offices*

**UNIVET S.r.l.**

Via G. Prati, 87 - 25086 REZZATO (BS)

**PRODOTTO/I:**

*Product/s*

**Dispositivi di protezione degli occhi (occhiali)**

*Eye-protector (spectacles)*

**CLASSE DPI:**

*PPE Category*

**II**

**IDENTIFICAZIONE/Identification:**

**5X7.XY.WZ.TU**

**VARIANTI/Versions**

vedi elenco in allegato 1/see list as reported into annex 1

**NORME DI RIFERIMENTO:**

*Standard references*

**UNI EN 166:2004 // UNI EN 170:2003**

**UNI EN 172:2003 // UNI EN 169:2003 // UNI EN 175:1999**

**CAMPO DI UTILIZZO:**

*Field of use*

vedi allegato 1

see annex 1

Il presente attestato è composto anche da n. 2 allegati/This certificate has also n. 2 annexes.

Data/Date: 29 Ottobre/October 2009



Responsabile SCP/SQ-Head of PQS/CS Sector  
P.I. Gabriele Lualdi

  
Il Direttore / Technical Manager  
Dr. Ing. Daniele Zerbi