

FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle

601.02.77.00

N° d'attestation CE de type

N°0068/ETI-DPI/006-2003 Rev.5

Date de l'attestation

08/02/2008

		Marquage de l'oculaire	2C-1,2 U 1 BT 9 K N
		Matière de l'oculaire	Polycarbonate
		Transmission de la lumière visible	91,20%
		Teinte	Incolore
		Traitement anti-rayures	Oui
		Traitement anti-buée	Oui
		Autre traitement	-
Marquage droit	U EN166 3.4.9 BT 2C-1,2 CE	Epaisseur (mm)	2,2mm
Couleur monture	Bleu	Courbure de l'oculaire	Base 8
Type de monture	Masque	Classe optique	1
Champ visuel	180°	Numéro de code	2C-1,2
Bandeau élastique	Réglable, en nylon	Matériau monture	PVC souple
Compatibilité verres cor.	Oui	Pont nasal	Injecté
Système de ventilation	Indirecte	Note:	
Poids total en g.	100g.		

Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN170

	Marquage de référence
Protège contre :	
• Liquides (décapage haute pression...)	3
• Poussières (gros travaux de meulage, ponçage...)	4
• Métal fondu et solides chauds	9
• Travaux mécaniques lourds (impact à 120m/s entre -5°C et +55°C)	BT
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces	K
• Revêtement anti-buée sur les 2 faces	N
• Filtration UV 100% (protège du coup d'arc)	2C
• Système de ventilation indirecte pour répartir au mieux le flux d'air dans la lunette	
Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.	