



CODE ARTICLE: 1005608

MASQUE A USAGE UNIQUE

FFP1D avec valve d'expiration

- Honeywell 4111 M/L

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1005608

Gamme

Appareils de Protection Respiratoire Filtrants Jetables

Ligne

Masques pliables

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Industries textiles
- Bâtiment et Construction
- Industrie sidérurgique

Utilisation du produit

Application: Industries textile, du bâtiment, sidérurgique, etc ... Il protège des poussières, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, huiles végétales et minérales, fluides de coupe(*cette liste n'est pas exhaustive*).

Niveau d'utilisation maximum : Il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides à des concentrations allant jusqu'à 4,5 x VME* (conformément à la norme EN 149:2001). Certaines restrictions ou limitations peuvent s'appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.

Limites d'utilisation : Ce masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes:

- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %
- quand les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie ou la santé
- quand la concentration des contaminants dépasse les niveaux fixés par les normes relatives à la santé et à la sécurité ou 4,5 x VME*, qui est plus bas
- en présence de contaminants toxiques ou radioactifs
- en présence de gaz ou de vapeurs
- en cas de lutte contre l'incendie.

Mises en garde: Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer que le niveau de protection du respirateur est suffisant pour le type et la concentration du/des contaminant/s sur le lieu de travail.

A n'utiliser que par un personnel formé et qualifié.

L'étanchéité du masque peut ne pas être assurée si celui-ci est porté sur une barbe, même de quelques jours.

Ce respirateur ne fournit pas d'oxygène.

* VME: Valeur moyenne d'exposition pour un travail de 8 heures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Masques respiratoires pliables

Avantage

Rangement et transport aisés (dans la poche)

Caractéristique

L'efficacité de filtration a été testée avec une charge de 120 mg

Avantage

Conforme à la législation française

Caractéristique

Joint nasal Willtech ultra doux

Avantage

Confort exceptionnel

Caractéristique

Joint nasal Willtech avec des propriétés d'absorption

Avantage

Prévient tout risque d'irritation et accroît la sensation de confort de l'utilisateur

Caractéristique

Joint nasal Willtech avec mousse et film étanches

Avantage

Protection et tolérance de l'utilisateur garanties

Caractéristique

Joint nasal Willtech hypoallergénique

Avantage

Aucun risque d'allergies

Caractéristique

Valve d'expiration au design exclusif

Avantage

Meilleure tolérance de l'utilisateur à longue durée

Caractéristique

Couvercle de la valve avec protection frontale

Avantage

Sécurité supplémentaire

Caractéristique

Pièce nasale

Avantage

Sécurité supplémentaire et gain de temps

Caractéristique

Code couleur

Avantage

Sécurité supplémentaire et gain de temps

Caractéristique

Test de colmatage facultatif

Avantage

Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

Caractéristique

Test de charge à 120mg

Avantage

Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

Caractéristique

Vaste volume intérieur comprenant une mentonnière intégrée

Avantage

Communication verbale facilitée et sécurisée

Caractéristique

Masques respiratoires légers: 12 g

Avantage

Meilleure tolérance de l'utilisateur à longue durée

Caractéristique

Partie extérieure du masque imperméable

Avantage

Risques de contamination réduits

Caractéristique

Courroies élastiques très flexibles et résistantes

Avantage

Sécurité supplémentaire et gain de temps

Caractéristique

Courroies coulissantes

Avantage

Élimine tout risque de fuite

Caractéristique

Masques respiratoires exempts de latex, silicone et PVC

Avantage

Aucune restriction d'usage

Caractéristique

Sachet individuel hermétiquement fermé

Avantage

Facile à utiliser

Caractéristique

Garde automatiquement la position pliée

Avantage

Prévient la contamination de l'intérieur

Caractéristique

Distributeur

Avantage

Gain de temps

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

0082/236/079/04/19/0493

Photos et images

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/c580b0a92412471286b7d141ea799850.jpg>

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/c4723f3b8ee84e899fdb88590317acb2.jpg>

Maintenance

Cycle de vie

5 ans

Information de stockage

Intervalle de température des conditions stockage: -20°C/+40°C

Taux d'humidité relative maximum des conditions de stockage: inférieur à 95%

Conditionnement

Code EAN

7312550056080 (1 masque en sachet individuel) / 17312550056087 (10 masques par boîte) / 27312550056084 (100 masques par caisse)