

FICHE TECHNIQUE

PIRANA S3

(S421382)

Descriptif :

- Chaussure basse type richelieu
- Tige en cuir grainé S3 hydrofuge 60 min
- Doublure Air System® coloris gris perle
- Soufflet étanche en tissus enduit PU, doublé Air System®
- Fermeture par passe-lacet acier traité anticorrosion et lacets
- Lacets polyamide/polyester bicolore noir/écru
- Première de propreté entière mousse latex, antistatique et antibactérienne
- Semelle polyuréthane bi-densité antistatique
- Cramponnage multi-usages
- Coefficient d'adhérence NFXPS 73.012 : 0,27
- Coefficient glisse EN ISO 20345 SRC
- Système d'absorption d'énergie au talon
- Embout acier 200 Joules
- Semelle inox anti-perforation
- Poids : 1,2 kg (paire)
- Couleur : noir
- Pointures: 35 au 48



Conditionnement :

- Boîte individuelle d'une paire
- Carton de 10 paires

Applications :

- Multi-usages

Normes :

- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 SRC sur les chaussures de sécurité
- EPI de Catégorie 2 (risques intermédiaires)
- Testée par le C.T.C. (Centre Technique du Cuir)
- Attestation d'Examen CE de Type N°0075/020/161/05/13/0428 Ext 07/05/13

Créée par Laiila KERDOUN, le 29/03/07
 Modifiée par Isabelle CHOTARD, le 02/10/07
 Modifiée par Marianne CALVARIN, le 27/09/10
 Modifiée par Marianne CALVARIN, le 31/08/12
 Modifiée par Marianne CALVARIN, le 16/07/13

Validée par Céline NOGUES, le 17/04/07
 Validée par Isabelle CHOTARD, le 02/10/07
 Validée par Véronique LE JEUNE, le 27/09/10
 Validée par Véronique LE JEUNE, le 31/08/12
 Validée par Véronique LE JEUNE, le 16/07/13