



 [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 6244416

BACOU TXL REPORTER S3 CI SRC

Présentation générale

Numéro de référence

6244416

Type de produit

Chaussures

Gamme

Triaxe

Ligne

Urban

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

BACOU

Industrie

 Logistique  Industrie

Utilisation du produit

Chaussures de sécurité à usage professionnel.

Caractéristique

Freelium embout non-métallique 200J Amagnétique. Chimiquement neutre. Ultra léger : 20%

plus léger qu'un embout standard. Ultra fin : 30% plus fin qu'un embout composite.

Caractéristiques & Avantages

Avantage

Isolant du froid et du chaud. Imperceptible au porter.

Caractéristique

Intercalaire anti-perforation Flexium™. Non-métallique : fibres hautes ténacités. Couvre 100% la plante du pied.

Avantage

Intercalaire léger et flexible. Elimination des contraintes de flexion au porter. Antistatique et confortable.

Caractéristique

Première de propreté. Ergonomique et antistatique. Traitement antibactériens.

Avantage

Plus d'hygiène et un meilleur confort d'utilisation.

Descriptif technique

Tailles

38-47

Tableau de correspondance

Table Size

Tige

Cuir plein fleur gras hydrofuge coloris noir. Haut de tige ergonomique et matelassé.

Doublure cuir

Embout

Embout de sécurité 200 J FREELIUM™ non métallique Ultra léger Amagnétique Isolant thermique Inaltérable

Première de propreté

Première de propreté ergonomique. Antistatique et antibactérienne. Amovible et changeable pour un confort maximum.

Semelle de marche

Polyuréthane double densité : TRIAXE® URBAN. TRIAXE : SHOCK ABSORBENT, STABILITY, FLEXION Couche de confort densité 0.5 : confort optimal Couche d'usure densité 1

Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007

Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %.

Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000. (Test au flexomètre de MATTIA, norme >30.000). Résistance aux hydrocarbures excellente : Variation de volume (test de 22 heures) huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 %

Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 120°C

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

Certifications

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/826/161/11/07/0416 ext 02/07/08

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Manuel d'utilisation

User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Informations complémentaires

Maintenance

Cycle de vie

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

POUR LES NETTOYER

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.

Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.

Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Semelle BAC'RUN

Pointure : 35-47

Référence : 6000321

Fichier d'accessoires

Accessories File