

# VersaTouch® 92-471 92-481 92-465



Usage unique



Nitrile



Projection



## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Toutes les phases finales de la transformation de la viande et du poisson
- Restauration collective
- Environnements contrôlés
- Laiterie, fromagerie et fabrication des produits laitiers
- Élaboration de plats préparés

## DESCRIPTION

- Fabriqué à partir d'un composé nitrile offrant d'excellentes propriétés chimiques et mécaniques ainsi que de hauts niveau de confort et de dextérité.
- Finition texturée aux extrémités des doigts. Meilleure préhension.
- Ne contient pas de caoutchouc naturel.
- Convient pour les contacts avec tous les aliments gras.
- Résistance exceptionnelle aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel.
- Non poudré. Pas de risque de contamination des aliments par l'amidon de maïs utilisé dans les gants poudrés.

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	Nitrile
Surface de préhension	Extrémité des doigts adhésée
Modèle de manchette	Bord roulé
Épaisseur (mm)	0.10
Couleur	92-465: Bleu foncé 92-471,92-481: Bleu clair
AQL	1.5
Tailles EN	6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10
Longueur (mm)	92-465,92-471: 240 92-481: 300
Conditionnement	100 gants par sachet, 10 sachets par carton.

Print date 11-03-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

## PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



## NORMES ET CERTIFICATIONS



EN374:2003 EN374:2003 EN ISO 374-1:2016Type B EN ISO 374-5:2016



CATÉGORIE III

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

**Ansell**