

NOUVELLE GAMME DE LONGES DE MAINTIEN DBI-SALA®

Le nouveau système d'ajustement DBI-SALA® a été amélioré pour offrir la possibilité d'ajuster aisément la longueur de longe durant son utilisation. Ces nouvelles versions sont équipées d'un mousqueton à double action KJ5024 avec un mousqueton en aluminium (réf. : AJ567) et sont proposées en plusieurs longueurs.

DESCRIPTION : Corde tressée, de 11 mm de diamètre.
Tous les modèles, à l'exception du 1200312, sont équipés d'une gaine de protection bleue, montée sur la corde.
La gaine de protection du 1200312 se trouve sur le trigger.

LONGUEUR DE LA GAINÉ DE PROTECTION DE LA CORDE :

Corde de 2 m à 5 m = Gaine de protection de la corde de 0,5 m

Corde de 10 m = Gaine de protection de la corde de 2 m

CAPACITÉ MAXI. : 140 kg.



CE EN358 CE EN362

Nouvelle réf.	Ancienne réf.	←.....→	Ø	↔				—				kg
				Ø	Ø	Ø	Connecteur	Ø	Ø	Ø	Connecteur	
1200313 MODÈLE LE PLUS POPULAIRE	KF7T2000	Ajustable à 2 m	11 mm	Ø	21 mm	(A)	AJ567	Ø	21 mm	(A)	KJ5024	0.74
1200324	KF7T2500	Ajustable à 2.5 m	11 mm	Ø	21 mm	(A)	AJ567	Ø	21 mm	(A)	KJ5024	0.80
1200311	KF7T5000	Ajustable à 5 m	11 mm	Ø	21 mm	(A)	AJ567	Ø	21 mm	(A)	KJ5024	0.92
1200312*	KF7T5000L	Ajustable à 5 m	11 mm	Ø	21 mm	(A)	AJ567	Ø	21 mm	(A)	KJ5024	0.92
1200316	KF7T10000	Ajustable à 10 m	11 mm	Ø	21 mm	(A)	AJ567	Ø	21 mm	(A)	KJ5024	1.43

*La gaine de protection se trouve sur le Trigger

NOUVELLE GAMME DE LONGES DE POSITIONNEMENT PROTECTA®

Le nouveau système d'ajustement PROTECTA® a été amélioré pour offrir la possibilité d'ajuster aisément la longueur de longe durant son utilisation. Ces nouvelles versions sont équipées d'un mousqueton à triple action AJ572 avec un mousqueton en acier zingué (réf. : AJ523) et sont proposées en plusieurs longueurs.

DESCRIPTION : Corde tressée, de 10,5 mm de diamètre.

CAPACITÉ MAXI. : 140 kg.



CE EN358 CE EN362

Nouvelle réf.	Ancienne réf.	←.....→	Ø	↔				—				kg
				Ø	Ø	Ø	Connecteur	Ø	Ø	Ø	Connecteur	
1200314 MODÈLE LE PLUS POPULAIRE	AF777	Ajustable à 2 m	10.5 mm	Ø	21 mm	(S)	AJ523	Ø	24 mm	(A)	AJ572	0.85
1200317	AF777/1	Ajustable à 3 m	10.5 mm	Ø	21 mm	(S)	AJ523	Ø	24 mm	(A)	AJ572	0.92
1200315	AF777/2	Ajustable à 4 m	10.5 mm	Ø	21 mm	(S)	AJ523	Ø	24 mm	(A)	AJ572	0.99