

Spécifications techniques

Cravate

Description

Cravate équipée d'une ganse pour mousqueton avec sangle tubulaire de protection. Permet le cravatage d'une tête de support lorsque les ancrages ne sont pas sûrs. Le point d'ancrage fiable ainsi constitué est utilisé pour amarrer la longe d'antichute ou la ligne de vie.

Référence :

0.6m 1002916
0.8m 1002917
1.0m 1003245
1.2m 1002918
1.5m 1002919

Caractéristiques :

Sangle jaune : en polyester 23mm (PES : Polyester)

Résistance à la rupture : > 1000 daN

Sangle tubulaire : 24mm

Résistance à la rupture : > 1000 daN



Cravate en m	0.6	0.8	1	1.2	1.5
Coloris	Bleu royal	violet	vert	noir	rouge
Matière	PES	PES	PES	PES	PES
Poids en Kg	0.104	0.119	0.138	0.178	0.214

Test statique : > 1000 daN

Température : +50°C

EN 795 B : Points d'ancrage

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com