

OPAL

Conforme à
la Directive
Européenne
2007/19/CE

PV N°10618 du
12/09/2008

Tuyau Semi Rigide Translucide d'Aspiration et de Refoulement



Caractéristiques

Tuyau PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc.

Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C à l'exception de solutions alcooliques titrant plus de 15° (agrément par le laboratoire d'essais lanesco).

Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température. Températures d'utilisation : -10°C à +60°C

Pression de service à 23°C

Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service.



Utilisation

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires jusqu'à 15°C d'alcool. Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales, lait).

Ø intérieur en mm	Epaisseur de paroi en mm	Poids Gramme / M.	Ø Courbure en mm	Pression de service en bar	Vide (m/H2O)	Longueur 25 M	Longueur 50 M
20 +/- 1.0	2.9	250	100	4	7	X	X
25 +/- 1.0	2.9	310	135	4	7	X	X
30 +/- 1.0	3.0	370	140	4	7	X	X
32 +/- 1.0	3.1	400	150	4	7	X	X
35 +/- 1.0	3.2	490	165	4	7	X	X
38 +/- 1.0	3.4	530	180	4	7	X	X
40 +/- 1.0	3.6	560	190	4	7	X	X
45 +/- 1.0	3.8	680	210	4	7	X	X
50 +/- 1.0	4.1	810	220	4	7	X	X
55 +/- 1.0	4.2	895	250	4	7	X	X
60 +/- 1.0	4.2	975	280	4	7	X	X
63 +/- 1.0	4.3	1050	300	4	7	X	X
70 +/- 1.0	4.6	1200	325	3	7	X	
76 +/- 1.0	4.8	1390	345	3	7	X	
80 +/- 1.0	5.2	1580	360	3	7	X	
90 +/- 1.0	5.5	1850	425	2	7	X	
102 +/- 1.0	6.0	2200	480	2	7	X	
110 +/- 1.1	6.1	2530	525	2	6	X	
120 +/- 1.2	6.2	2800	670	2	6	X	

vanrullen-uniser



Espace Galilée

ZI • 67 avenue des Nations Unies • 59270 BAILLEUL

Tel 03 28 50 38 80 - Fax 03 28 41 00 69

Mail : commercial@vanrullen-uniser.fr

www.vanrullen-uniser.fr