



## FLEXIBLE ATTACK

### CLASSE B

ATTACK  
DN 25 / 45 / 70 / 110

#### DESCRIPTIF

Tuyau de classe B, le tuyau d'incendie ATTACK est adapté pour une phase d'attaque d'un incendie. Certifié NFS 61 111 - NFS 61 112, il présente d'excellents résultats en matière de résistance à l'abrasion, à la chaleur...et ne nécessite aucun entretien. Il est très facile à réparer à un coût très économique par vulcanisation à chaud.

#### LES '+ PRODUIT

- Haute résistance
- Souple : facile à manipuler

\* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux  
\*\* conforme NFS 61 111 - NFS 61 112

GARANTIE  
**20 ANS\***

TUYAU LE PLUS RÉSISTANT À  
L'ABRASION ET À LA COUPURE



### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	FIREFLEX ATTACK DN 25 **		FIREFLEX ATTACK DN 35 **		ATTACK DN 45 <small>NF</small>		ATTACK DN 70 <small>NF</small>		ATTACK DN 110 <small>NF</small>									
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords								
Code GALLIN Tuyau en 10 m	Nous consulter		Nous consulter		Nous consulter		G094542	G094547 - Flexible 10M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093200	G093190 - Flexible 10M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis								
Code GALLIN Tuyau en 20 m	G094375	G094390 - Flexible 20M avec raccords BZE CFR 20 PN 25 sertis	G094377	G094382 - Flexible 20M avec raccords NF APM / DSP 40 PN 25 sertis G094383 - Flexible 20M avec raccords APM / DSP 40 PN 16 sertis	G094305	G094315 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM / DSP 40 PN 25 sertis	G094545	G094550 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093220	G093210 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis								
Code GALLIN Tuyau en 40 m	G094395	G094400 - Flexible 40M avec raccords BZE CFR 20 PN 25 sertis	G094397	G094402 - Flexible 40M avec raccords NF APM / DSP 40 PN 25 sertis G094403 - Flexible 40M avec raccords APM / DSP 40 PN 16 sertis	G094360	G094365 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	G094555	G094560 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	G093240	G093230 - Flexible 40M NF Classe B avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis								
Classe	B		B		B		B		B									
Poids au m	240 g		330 g		450 g		710 g		1120 g									
Pression de rupture	Mini 122 bars / Maxi 131 bars		Mini 58 bars / Maxi 62 bars		Mini 61 bars / Maxi 65 bars		Mini 58 bars / Maxi 59 bars		Mini 51 bars / Maxi 53 bars									
Abrasion de surface	Mini 850 / Maxi 985		Mini 1243 / Maxi 1875		Mini 1454 / Maxi 2130		Mini 1460 / Maxi 1620		Mini 713 / Maxi 900									
Abrasion ponctuelle	Mini 127 / Maxi 185		Mini 627 / Maxi 931		Mini 716 / Maxi 1345		Mini 590 / Maxi 1000		Mini 1028 / Maxi 2500									
Perte de charge	5,75 bars / 100 m		4,5 bars / 100 m		3,75 bars / 100 m		1,7 bars / 100 m		0,85 bars / 100 m									
Distance entre 2 guides	-		-		490 mm		-		-									
Coloris	Rouge Jaune en standard		Rouge en standard		Orange - Rouge - Bleu Jaune en standard		Rouge Jaune en standard		Rouge - Gris Jaune en standard									
Marquage	Autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN																	
	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande																	

**G094315 - FLEXIBLE ATTACK DN45 20 M NF CLASSE B APM/DSP 40 PN 25**