



APPAREIL A VULCANISER STENOR MERLIN

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE
AUX TUYAUX DELANNOY



STENOR MERLIN

MACHINE À VULCANISER STENOR MERLIN

DESCRIPTIF

Machine à vulcaniser pour la réparation de tous types de tuyaux de refoulement.

La semelle inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation. Le réglage de la minuterie (de 0 à 40 min) offre un meilleur contrôle. Grâce au régulateur de température automatique (préréglé à 165°) aucune surchauffe ne peut survenir. Tension de 220-230V - 50/60Hz.

LES '4' PRODUIT

- Temps de préchauffage réduit
- Durabilité des éléments
- Régulateur de température évitant toute surchauffe de l'appareil

CONFORMITE ELECTROMAGNETIQUE - Directive CE 89/336/CEE
LDV (directive basse tension) - Directive CE 73/23/CEE

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	STENOR MERLIN
Code GALLIN	G090140
Tension	230 V
Gamme de température	165 °C
Poids	6,5 kg

G090140 - Appareil à vulcaniser

G090150 - Serre-tuyau pour machine à vulcaniser

G090160 - Lot de 5 pierres à poncer et 1 brosse métallique

G090109 - Rustine orange DN 50 pour machine à vulcaniser

G090110 - Rustine rouge DN 50 pour machine à vulcaniser

G090111 - Rustine jaune DN 50 pour machine à vulcaniser

G090112 - Rustine grise DN 50 pour machine à vulcaniser

G096502 - Lot de 5 feuilles teflon

G090140 – APPAREIL A VULCANISER