

KIT CROSSFIRE

Kit canon portable et transformable
Jusqu'à 5000 l/min



- + Tête Smooth bore
- + Support de rangement
- + Sangle d'amarrage
- + Redresseur de jet



Equipé d'un Manomètre de pression.



Canon en 2 parties (base et corps de canon)



Montage du corps de canon sur véhicule (avec bride)

OPTIONS



Adaptateur mousse BF



Stack tips



Redresseur de jet

CARACTERISTIQUES

REGLAGE DE L'ELEVATION
ORIENTATION HORIZONTALE
RACCORD D'ENTREE
PRESSION (MAX)
DEBIT (MAX)
POIDS (SANS TÊTE DE DIFFUSION)
POIDS (AVEC TÊTE DE DIFFUSION)
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

de 0° à +90° (blocage amovible à +35°)
360° avec blocage manuel
Double entrée DSP65
35 bar
5000 l/min
19 kg
21 kg
Série 6000 en aluminium anodisé dur MIL8625 classe 3 type 2, série 300 en acier inoxydable, nylon 6-6, caoutchouc nitrile

CERTIFIE EN 15767-1

AVANTAGES

- Le canon CROSSFIRE (5000 l/min) est un canon portable utilisable au sol ou sur le toit d'un véhicule (bride).

- Système de purge automatique.
- Le canon peut être démonté (sans outils) en 2 parties pour un encombrement réduit.
- Système de déverrouillage manuel (35°) offrant un réglage de l'élévation de 0° à +90° lorsqu'il est posé sur le toit d'un véhicule. Ce système peut être supprimé en démontant simplement la tirette manuelle.
- Equipé de 4 pieds de stabilisation rétractable (encombrement réduit) et de 5 pointes carbure.
- Le canon peut être utilisé avec de la mousse en ajoutant un adaptateur bas ou multi-foisonnement.
- Equipé d'un manomètre de pression.
- Canon équipé d'un système de sécurité anti-retournement qui ferme à 90% l'alimentation du canon afin de conserver un débit réduit et garantie une protection des utilisateurs.
- Chaque canon, tête de diffusion, accessoires TFT est doté d'un numéro de série unique afin de garantir la traçabilité et l'accès aux données (sur le site TFT : certificat, date d'achat, vue éclatée, documents techniques, etc.).

SOFRAD France,
5 route de Laon,
08190 Saint-Germainmont

Service Commercial /
sales service:
+33 3 24 73 00 08

SAV / After sales:
sav@scorpe.eu
+33 3 24 73 00 02